

2in1 STRUCTUURVERF Haarscheuroverbruggend

- ▶ Voorkomt en repareert blijvend haarscheurtjes.
- ▶ Helder witte structuurverf, in één laag dekkend.

TOEPASSINGEN

- Repareert blijvend alle kleine oneffenheden.
- Uitstekende hechting op steen en beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk, multiplex, gips- en hardboardplaten.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Stofdroog na 3 uur. Na 12 uur (bij 20°C) volledig droog.
- Met de keuze van de structuurroller bepaalt u de uiteindelijke structuur: van fijn tot grof.
- Eenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.
- Doorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming een tweede laag aanbrengen.
- Op waterbasis.
- Reukarm.
- 9 kg is voldoende voor 18 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: helder wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Zuigende Ondergronden of Sneldrogende Voorstrijk.
- Vlekken eerst voorbehandelen met Voorstrijk Vlekken.
- Slecht hechtende en poederende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Het product ruim aanbrengen en verdelen met een kwast of een blokwitter.
- Werk in banen van 50 à 60 cm breed en altijd in verticale richting.
- Verdeel vervolgens het product met de structuurroller van uw keuze over het oppervlak.
De keuze van de structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.
- Tot slot de structuur licht narollen van boven naar beneden.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 9kg