

Productinformatie

Grote Gaten Vuller poeder

- Voor het vullen van gaten tot 10 cm diep in 1 keer.
- Lichtgewicht, zakt niet uit.
- Superglad af te werken.



Product

Lichtgewicht vulmiddel op cementbasis dat diepe gaten tot 10 cm in één keer vult zonder uitzakken.

Verpakking

1000 gr. pak.

2500 gr. pak.

Na gebruik verpakking goed hersluiten en koel en droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het vullen van gaten tot 10 cm diep in één keer.
- ✓ Voor het dichten van leidingdoorvoeren en sleuven.
- ✓ Voor het in één keer zetten van hoeken.
- ✓ Ook geschikt voor het egaliseren en pleisteren van muren buitenshuis.
- ✓ Uitstekende hechting op steen, pleister- en stucwerk, beton, hout, spaan- en gipsplaten en polystyreen.
- ✓ Niet toepassen op vochtige ondergronden.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden.
- ✓ Superglad af te werken.
- ✓ Krimpvrij.
- ✓ Grijs.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: lichtgewicht poedervormig vul- en reparatiemiddel op cementbasis, kunst-hars versterkt
Mengverhouding	: 4 volumedelen poeder op 1 volumedeel water (4 : 1)
Verwerkingstijd	: 120 minuten
Zettijd	: max. 24 uur
Droogtijd bij 20°C	: dunne lagen (tot 0,5 cm) ± 6 uur dikke lagen (2 - 10 cm) ± 24 - 36 uur
Kleur	: grijs
Max. laagdikte	: 10 cm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
3. Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) i.v.m. hechting.
4. De mengverhouding is ca. 4 delen poeder op 1 deel water.
5. Strooi de benodigde hoeveelheid in een schoon bakje met water en roer het goed door tot een gladde, klontvrije pasta ontstaat.
6. Grote Gaten Vuller stevig in het gat aandrukken met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
7. Glad afwerken met een nat plamuurmes.
8. Verwerkingstijd aangemaakte pasta bij 20°C: ± 2 uur.
9. Na droging eventueel bijschuren.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.