

## Productinformatie

# Hardhout Grondverf

- **Grondverf speciaal voor hardhout**
- **Voorkomt doorbloeden, extreem isolerend**
- **Superieure hechting, voorkomt afbladderen**
- **Professionele kwaliteit**
- **Voor binnen en buiten**



### Product

- ✓ Alabastine hardhout grondverf is een professionele grondverf die door zijn isolerende werking de doorbloed eigenschappen van hardhout (o.a. merbau, meranti en eiken) tegengaat. Alabastine Hardhout Grondverf zorgt voor een vlekkeloos eindresultaat en verlengt de levensduur van de verf.

### Verpakking

- ✓ 750 ml blik.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor hardhout.
- ✓ Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ✓ Extreem isolerend.
- ✓ Superieure hechting voor elke verf.
- ✓ Zeer goed dekkend vermogen.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar/ rolbaar.
- ✓ Perfect schuurbaar.
- ✓ Professionele, weerbestendige kwaliteit.
- ✓ Eenvoudig aanbrengen met kwast of roller.
- ✓ Verbruik: ca. 11-14 m<sup>2</sup> per liter.
- ✓ Kleur: wit.

### Gereedschap

- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentine

### Technische gegevens

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type product          | : Gepigmenteerde primer op basis van alkydhars.                                           |
| Min. verwerkingstemp. | : Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C.                                          |
| Verbruik              | : 1 liter voor ongeveer 11-14 m <sup>2</sup>                                              |
| Droging               | : Stofdroog na 3 uur (bij 20°C).<br>Overschilderbaar/schuurbaar na ca. 18 uur (bij 20°C). |
| Kleur                 | : Wit.                                                                                    |
| Overschilderbaar      | : Met elke verf (alkyd en acryl).                                                         |

## Gebruiksaanwijzing

### Voorbehandeling

- ✓ Algemeen: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Eventuele gaten en scheuren eerst vullen met een geschikt Alabastine houtvulmiddel.
- ✓ **Onbehandeld hout:** Schuren en stofvrij maken.
- ✓ **Geverfd hout: verf in goede staat:**  
Eerst ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger, daarna schuren en stofvrij maken.
- ✓ **Geverfd hout: verf in slechte staat:**  
Bladders/slecht hechtende verflagen verwijderen met een geschikt Alabastine afbijtmiddel en vervolgens ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger. Daarna schuren en stofvrij maken.

### Verwerking

- ✓ Voor gebruik goed roeren.
- ✓ Grondverf met een kwast of roller aanbrengen.
- ✓ Kopse kanten 2 keer behandelen.
- ✓ Voor het aflakken de ondergrond licht schuren.
- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C en niet in de volle zon of bij regenachtig weer.