

## Productinformatie

# Houtkit Flexibel

- *Speciaal ontwikkeld voor kieren en naden in hout.*
- *Superieure hechting.*
- *Perfect overschilderbaar.*



### Product

- ✓ Flexibele Hout Kit is een afdichtingskit op acrylaatbasis voor het kitten van kieren en naden bij kozijnen, deuren, afdeklatten, trappen, plinten en overige hout-hout verbindingen.

### Verpakking

- ✓ 300 ml koker

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor het kitten van kieren en naden bij kozijnen, deuren, afdeklatten en trappen.
- ✓ Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ✓ Superieure hechting op hout, steen en kunststoffen.
- ✓ UV- en weerbestendig.
- ✓ Extra flexibel.
- ✓ Overschilderbaar na 24 uur.
- ✓ Waterbestendig na 24 uur.
- ✓ Kleur: Wit en naturel/vuren.

### Gereedschap

- ✓ Eventueel plamuurmes of lepeltje voor gladstrijken.
- ✓ Gereedschap en handen na gebruik reinigen met warm water.

### Technische gegevens

Type product	: Universele afdichtingskit op acrylaatbasis.
Verbruik	: 300 ml. voor ca. 10 meter voeg van 5 x 5 mm.
Droogtijd	: Overschilderbaar na ca. 24 uur; volledig uitgehard na ca. 10 dagen.
Min. gebruikstemp.	: 5°C
Max. laagdikte	: Maximale voegbreedte en -diepte: 5 x 5 mm, anders opbouwen in lagen.
Bestendigheid	: Voor binnen en buiten.
Kleur	: Wit en naturel/vuren.
Overschilderbaarheid	: Met alle verfsystemen (alkyd en acryl) en dekkende beits.

## Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij.
2. Snij de koker boven de schroefdraad open en breng de spuitmond aan. Snij de spuitmond altijd schuin af.
3. Kit met behulp van een kitpistool ruim en gelijkmatig aanbrengen.
4. Maximale voegbreedte en -diepte: 5 x 5 mm, anders opbouwen in lagen.

### Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Vouw de fles dubbel als deze nog halfvol is. Oprollen vanaf de bodem kan ook.
- ✓ Voor een goede afdichting de spuitmond minimaal even groot afsnijden als de te kitten voeg.
- ✓ Voor een ideale kitvoeg: de spuitmond altijd schuin afsnijden en kitten onder een hoek van ongeveer 45 graden.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

### Aandachtspunten voor veilig gebruik

- ✓ Buiten bereik van kinderen houden.
- ✓ Aanraking met de ogen en de huid vermijden.