

Productinformatie

Houtreparatie

- **Beschadigd hout duurzaam gerepareerd.**
- **Heeft alle eigenschappen van hout.**
- **Krimpt niet.**
- **IJzersterk.**



Product

Houtreparatie is een 2 componenten epoxy-massa voor het duurzaam repareren van beschadigd hout.

Verpakking

150 gr. (2 tubes).
500 gr. (2 blikken).
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Voor duurzame reparaties aan beschadigd hout.
- ✓ Ideaal voor het ijzersterk repareren van o.a. scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels, etc.
- ✓ Ook geschikt voor montage van scharnieren, accessoires, bouten en moeren.
- ✓ Voor binnen en buiten.
- ✓ Om houtrot met een professionele kwaliteit te repareren adviseren wij Alabastine Houtrotvuller.

Eigenschappen

- ✓ Heeft alle eigenschappen van hout.
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Flexibel: vangt de werking van het hout op.
- ✓ IJzersterk.
- ✓ Schuur-, spijker- en schroefbaar.
- ✓ Ongevoelig voor vocht.
- ✓ Binnen en buiten te gebruiken.
- ✓ Overschilderbaar met alle verfsoorten (alkyd, acryl) en dekkende beits.
- ✓ Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- ✓ Kleur: naturel.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
- Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water en keukenpapier.

Technische gegevens

Type product	: 2 componenten vulmiddel op basis van epoxyhars
Mengverhouding	: 1:1 uit beide tubes/blikken een gelijke hoeveelheid nemen
Verwerkingstijd	: ca. 30 minuten
Droogtijd	: schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C)
Kleur	: naturel
Min. verwerkingstemp.	: 10°C
Max. laagdikte	: horizontale delen: ca. 5 cm in een laag; verticale delen ca. 2 cm in een laag
Overschilderbaarheid	: overschilderbaar met alle verfsoorten (alkyd en acryl) en dekkende beits

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen grondig verwijderen.
2. Ondergrond schoon en droog maken.
3. Houtreparatie component 1 en component 2 op een harde ondergrond met een plamuurmes goed mengen, tot een egale kleur is ontstaan. **Zie figuur 1.**
4. De mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. Gemakkelijk: uit beide tubes/blikjes een gelijke hoeveelheid nemen.
5. Niet meer aanmaken dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
6. Houtreparatie aanbrengen met een plamuurmes. **Zie figuur 2.**
7. Schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C). **Zie figuur 3.**

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Let op: huidcontact vermijden.
- ✓ Voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal.
- ✓ Bekleed de mal met huishoudfolie of een stuk van een plastic tas (polyethyleen). Neem liever iets te dik dan te dun plastic.



figuur 1



figuur 2



figuur 3