

Productinformatie

MDF 2in1 Grondverf

- De perfecte ondergrond om MDF af te lakken.
- Voorstrijk en grondverf in 1 laag.
- Al na 2 uur overschilderbaar met elke verf.
- Superieure hechting.



Product

Alabastine MDF 2in1 Grondverf is speciaal ontwikkeld om de sterk zuigende werking van MDF op te heffen en creëert een superieure hechting voor elke verf (alkyd en acryl). Het is de perfecte ondergrond om MDF af te lakken.

Verpakking

500 ml blik.
1 ltr. blik.
Opslag en gebruik niet beneden 10°C.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor MDF.
- ✓ Ook geschikt voor HDF.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Voorstrijk en grondverf in 1 laag.
- ✓ Al na 2 uur (bij 20°C) schuur- en overschilderbaar. Stofdroog na 30 minuten.
- ✓ Superieure hechting voor elke verf (alkyd en acryl).
- ✓ Heft sterk zuigende werking van MDF op.
- ✓ Voorkomt aanzetten en zorgt voor optimale dekking van de aflaklaag.
- ✓ Eenvoudig aan te brengen met kortharige verfroller.
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Verbruik: ca. 13 m² per ltr.
- ✓ Kleur: wit.

Gereedschap

- ✓ Kwast of, bij voorkeur, kortharige verfroller.
Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: gepigmenteerde primer op acrylaat basis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 10°C
Verbruik	: 1 ltr. voor 13 m ² 500 ml voor ca. 6 m ²
Droging	: na 30 minuten stofdroog : na 2 uur (bij 20°C) schuur- en overschilderbaar
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: overschilderbaar met elke verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. MDF moet schoon, droog en vetvrij zijn.
TIP: Verwijder de MDF waslaag in 1 keer met Alabastine MDF Reiniger. **Zie figuur 1.**
2. Eventuele schroefgaten of kieren vullen met Alabastine MDF Vuller. **Zie figuur 2.**
3. Kopse kanten schuren met schuurblokje (korrel 180).
4. Daarna MDF 2in1 Grondverf aanbrengen.
TIP: Gebruik een kortharige verfroller. **Zie figuur 3.**
5. Na 2 uur droging (bij 20°C) kan MDF 2in1 Grondverf worden overschilderd met elke verf.
6. Vóór het aflakken de ondergrond licht schuren met schuurblokje.
7. Gereedschap na gebruik schoonmaken met warm water.
8. Opslag en gebruik niet beneden 10°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Ontvet MDF nooit met water of ammonia. Deze vloeistoffen trekken in het MDF, waardoor het materiaal gaat zwellen. Een glad eindresultaat is dan vrijwel uitgesloten.
- ✓ De zuigende werking van MDF is het grootst aan de kopse kanten. Twee keer gronden van de kopse kanten is daarom raadzaam.
- ✓ Schuur MDF vóór het aanbrengen van de grondverf met korrel 180 en schuur ook tussen de verflagen. Dit verbetert de hechting van de verf en zorgt voor een glad eindresultaat. Gebruik bij voorkeur een schuurblokje of schuurmachine. Zo heeft u overal dezelfde schuurdruk en voorkomt u oneffenheden.



figuur 1



figuur 2



figuur 3