

Productinformatie

Muuregaliseer

Grootverpakking kant en klaar

- **Gebruiksklare pasta voor het egaliseren van oneffenheden in wanden en plafonds tot 3 mm in één keer.**
- **Zelfs met een roller aan te brengen.**
- **Als voorbereiding voor schilder- of behangwerkzaamheden.**



Product

Lichtgrijze egaliseerpasta voor probleemloos pleisterwerk.

Verpakking

10 kg. emmer.

Na gebruik de emmer goed afsluiten en op een koele, vorstvrije plaats bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het egaliseren van oneffenheden in wanden en plafonds tot 3 mm in één keer.
- ✓ Heeft een uitstekende hechting op cement, pleisterwerk, beton, baksteen en andere minerale ondergronden.
- ✓ Ook geschikt voor toepassing op structuurdecoraties zoals sierpleister en glasvezelbehang.
- ✓ Niet geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes en op vochtige ondergronden.
- ✓ Voor binnen.

Eigenschappen

- ✓ Gebruiksklare pasta.
- ✓ Egaliseert tot ca. 3 mm in één laag.
- ✓ Zeer lange verwerkingstijd.
- ✓ Direct overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen.
- ✓ Indien verdund met 5% water zelfs aan te brengen met een roller.
- ✓ Lichtgrijs.

Gereedschap

- ✓ Vlakspaan of spackmes.
- Na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: lichtgrijze pasta op basis van diverse vulstoffen en polymeerdispersie
Droogtijd	: 12 - 24 uur, afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid
Kleur	: lichtgrijs
Verbruiksindicatie	: 8 m ² bij een laagdikte van 1 mm
Max. laagdikte	: 3 mm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: na droging is Muuregaliseer af te werken met alle gangbare verfsystemen en behangsoorten

Gebruiksaanwijzing

1. Losse delen verwijderen.
2. De ondergrond schoon, droog en vetvrij maken.
3. Extreem harde of gladde ondergronden eerst opruwen i.v.m. hechting.
4. Gat en scheuren dieper dan een 0,5 cm eerst vullen met Alabastine (Instant) Muurvuller of Alabastine Grote Gatenvuller.
5. Poederende ondergronden (zoals witkalk en veegvast) zoveel mogelijk verwijderen. Daarna behandelen met Alabastine Voorstrijk Hechting.
6. Sterk zuigende ondergronden (zoals gasbeton) eerst behandelen met Alabastine Voorstrijk Zuigende Ondergronden.
7. Nicotine- of lekkagevlekken eerst behandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken.
8. Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.
9. Voor gebruik de emmer goed doorroeren.
10. Muuregaliseer is direct vanuit de emmer te verwerken.
11. Breng Muuregaliseer aan op de wand of plafond met een vlakspaan of spackmes. **Zie figuur 1.**
12. Werk altijd in banen van max. 1,5 meter.
13. Binnen ca. 20 minuten de aangebrachte Muuregaliseer geheel gladstrijken.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Als Muuregaliseer teveel is aangedroogd, deze met bijvoorbeeld een plantenspuit licht bevochtigen. Het afwerken gaat dan soepeler.
- ✓ Bij gebruik van een vlakspaan, deze onder een hoek van ongeveer 45 graden houden.