

Productinformatie

Muurverf 2 in 1 Badkamer en Keuken

- *Speciale anti-schimmelverf.*
- *Voorkomt en bestrijdt schimmel jarenlang.*
- *In 1 laag dekkende muurverf.*
- *Afwasbaar.*



Product

Muurverf 2 in 1 Badkamer en Keuken is een unieke muurverf met ingebouwde fungiciden die schimmelvorming voorkomen en bestrijden. Jarenlang, zonder voorbehandeling! U bespaart dus veel tijd en bent tegelijkertijd verzekerd van het beste resultaat voor uw muur of plafond.

Verpakkingen

- 1 ltr. voor ca. 7 m².
- 2,5 ltr. voor ca. 18 m².

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Steen en beton.
- ✓ Spack (spuitwerk).
- ✓ Gips- en boardplaten.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 30 minuten. Na 12 uur (bij 20°C) geheel droog.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Reukarm.
- ✓ Kleur: wit, zijdeglans.

Gereedschap

- ✓ Kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: schimmelwerende muurverf op water basis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C
Verbruik	: 7 m ² per liter
Droging	: 30 minuten, stofdroog : 12 uur, volledig droog
Kleur	: wit, zijdeglans

Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen.
- ✓ Schimmel eerst verwijderen met soda-oplossing of bleekwater en zachte borstel.
- ✓ Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ✓ Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (sputwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Zuigende Ondergronden.
- ✓ Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken.
- ✓ De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Aanbrengen met kwast of vachtroller.
- ✓ Bij hardnekkige schimmel tweede laag aanbrengen.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warm water.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat u verder schildert.