

## Productinformatie

# Muurverf 2 in 1 Gipsplaat Latex

- *Zonder voorbehandelen direct op gipsplaat.*
- *Helderwitte latex, in één laag.*
- *Bespaart tijd: voorstrijk en muurverf in 1.*
- *Vorkomt aanzetten en kleurverschillen.*



### Product

Muurverf 2 in 1 Gipsplaatlatex is een unieke muurverf met ingebouwde voorstrijk die direct op gipsplaten kan worden aangebracht.

### Verpakkingen

2.5 ltr. voor ca. 17 m<sup>2</sup>.  
5 ltr. voor ca. 51 m<sup>2</sup>.

### Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Gips en boardplaten.
- ✓ Steen, beton, pleister- en stucwerk.

### Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 20 minuten. Na 24 uur (bij 20 °C) geheel droog.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Reukarm.
- ✓ Kleur: wit, mat.
- ✓ Voor binnen.
- ✓ Afwasbaar.

### Gereedschap

- ✓ Kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

### Technische gegevens

Type product	: muurverf voor gipsplaten op waterbasis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5 °C
Verbruik	: 6.8 m <sup>2</sup> per liter
Droging	: 20 min. stofdroog, 24 uur, volledig droog
Kleur	: wit, mat

## Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen.
- ✓ De gipsplaatnaden en schroefgaten vullen met Alabastine gipsplaatvuller.
- ✓ Zeer poreuze ondergronden eerst voorbehandelen.
- ✓ Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken
- ✓ De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

## Gebruiksaanwijzing

- ✓ Aanbrengen met kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warm water.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

## Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat u verder schildert.