

## Productinformatie

### Muurverf 2 in 1 Vochtige Muren

- *Speciale 2 in 1 muurverf.*
- *Bespaart tijd: voorstrijk en muurverf in 1.*
- *Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.*
- *In 1 laag dekkende muurverf.*
- *Afwasbaar.*



### Product

Muurverf 2 in 1 Vochtige Muren is een unieke muurverf met ingebouwde vochtwerende voorstrijk die direct op vochtige muren kan worden aangebracht. Zonder voorbehandeling! U bespaart dus veel tijd en bent tegelijkertijd verzekerd van het beste resultaat voor uw muur of plafond.

### Verpakkingen

2,5 ltr. voor ca. 20 m<sup>2</sup>.

### Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Steen en beton.
- ✓ Stucwerk (op cementbasis).
- ✓ Pleisterwerk (op cementbasis).
- ✓ Voor binnen.

### Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 4 uur. Na 24 uur (bij 20°C) geheel droog.
- ✓ Uitsluitend bovengronds en binnen te gebruiken.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Terpentine verdunbaar.
- ✓ Kleur: wit, mat.

### LET OP:

Bij zeer vochtige wanden adviseren wij om eerst bouwkundige gebreken of beschadigingen te herstellen. Bij grote schade kan Alabastine Muurverf & Voorstrijk Vochtige Muren slechts als tijdelijke oplossing dienen.

### Gereedschap

- ✓ Aanbrengen met kwast. Daarna kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met terpentine.

### Technische gegevens

Type product	: vochtisolerende muurverf op oplosmiddel basis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C
Verbruik	: 8 m <sup>2</sup> per liter
Droging	: 4 uur, stofdroog : 24 uur, volledig droog
Kleur	: wit, mat

## Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn.
- ✓ Maak de ondergrond zo droog mogelijk. Bijvoorbeeld met een haarföhn.
- ✓ Verwijder loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten.
- ✓ Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel op cementbasis.
- ✓ De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

## Gebruiksaanwijzing

- ✓ Voor het beste vochtwerende resultaat aanbrengen in twee lagen.
- ✓ De eerste laag aanbrengen met kwast, zo worden alle poriën goed gevuld.
- ✓ Na minimaal 24 uur de tweede laag aanbrengen met kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

## Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat u verder schildert.