

Productinformatie

Sanitairstrip

- **Gemakkelijk en zonder geknoei te verwerken.**
- **Waterdichte afsluiting.**
- **Blijvend mooi en strak eindresultaat.**



Product

Witte kit op rol voor een waterdichte afsluiting van naden langs bad, douche, aanrecht en wastafel.

Verpakking

Rol (5 mtr lang x 9 mm breed), verpakt in kartonnen doosje.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor een waterdichte afsluiting van naden langs bad, douche, aanrecht, wastafel e.d.
- ✓ Sanitairstrip mag niet in aanraking komen met op olie en paraffine gebaseerde producten.
- ✓ Niet toepassen op oppervlakten met een temperatuur beneden 4°C of boven 70°C.

Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk en zonder geknoei te verwerken.
- ✓ Voorzien van een vaste polyethyleen strip voor een blijvend mooi en glad eindresultaat.
- ✓ Uitstekende hechting.
- ✓ Waterdichte afsluiting.
- ✓ Verkleurt en schimmelt niet.
- ✓ Kleur: wit.

Technische gegevens

Type product	: butyleenkit voorzien van polyethyleen beschermstrip
Verbruik	: 1 rol voor 5 mtr naad
Hittebestendigheid	: 5°C - 70°C
Chemische bestendigheid	: bestand tegen de meest voorkomende huishoudelijke zepen en schoonmaakmiddelen

Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder zorgvuldig alle oude kitresten, bij voorkeur met Alabastine Kitverwijderaar, om een goede hechting te verkrijgen.
2. Ondergrond goed schoon en vetvrij maken, bij voorkeur met Alabastine Super- Tegeliniger, thinner of aceton (thinner, aceton e.d. vooraf testen op een onopvallende plaats).
3. Vervolgens goed laten drogen.
4. Dieperliggende voegen of brede voegen eerst vullen met Alabastine Allesvuller.
5. Knip Sanitairstrip in de juiste vorm met een natgemaakte schaar. Voor hoeken: 2 delen in een hoek van 45 graden knippen.
6. Begin altijd in de hoek van de langste richting met het aanbrengen van Sanitairstrip.
7. Druk Sanitairstrip stevig en gelijkmatig in de voeg, terwijl u de rol afrolt. Hierdoor wordt de voeg waterdicht afgesloten.
8. De kit die eventueel onder de witte polyethyleen strip uitkomt direct verwijderen met een scherp mesje.
9. De witte polyethyleen strip zorgt voor een glad en duurzaam eindresultaat. De strip mag dan ook niet verwijderd worden van de kit.