

## Productinformatie

# Scheuren en naden vuller

- **Blijvend elastisch vulmiddel.**
- **Rekent definitief af met scheuren in werkende ondergronden.**
- **Na 1 uur al overschilderbaar.**



### Product

Elastisch vulmiddel dat makkelijk en snel met behulp van een kitpistool kan worden aangebracht.

### Verpakking

310 ml. in een koker.

### Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Uitstekende hechting op steen, beton, gips(platen), stucwerk, sierpleister, gasbeton.

### Eigenschappen

- ✓ Blijvend elastisch vulmiddel.
- ✓ Na droging regen- en weerbestendig.
- ✓ Voor binnen en buiten.
- ✓ Overschilderbaar na 1 uur.
- ✓ Niet schuurbaar.
- ✓ Wit.

### Gereedschap

- ✓ Aanbrengen met behulp van een kitpistool.
- ✓ Eventueel afwerken met een vochtig plamuurmes.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warm water.

### Technische gegevens

Type product	: flexibel vulmiddel in een koker op basis van polymerdispersie en vulstoffen.
Verbruiksindicatie	: ± 20 m, bij een scheur van 4 x 4 mm
Droogtijd	: 1 uur bij 20 °C
Kleur	: wit
Min. verwerkingstemp.	: min. 5 °C
Overschilderbaarheid	: na 1 uur

## **Gebruiksaanwijzing**

1. Verwijder loszittende delen.
2. Voor een goede hechting moet de ondergrond schoon, droog en vetvrij zijn.
3. De cap van de koker snijden en de spuitmond erop draaien.
4. De scheuren- en nadenvuller direct, met behulp van een kitpistool, in de scheur aanbrengen.

### **Tips en advies voor een optimaal gebruik**

- ✓ De spuitmond schuin afsnijden, zodat het vulmiddel bij aanbrengen tegelijk gladgestreken wordt.
- ✓ Probeer de scheur zo volledig mogelijk op te vullen.
- ✓ Voor een glad resultaat: afwerken met een vochtig plamuurmes.