

Productinformatie

Snelpamuur

- Voor hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk.
- Sneldrogend (30 - 60 min.).
- Voor binnen en buiten.



Product

Sneldrogende plamuur voor hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Onmiddellijk na gebruik reinigen met terpentijn.

Verpakking

125 ml. tube.
400 gr. blik.
Gesloten verpakking koel en droog bewaren.

Technische gegevens

Type product	: pasteus egaliseermiddel op basis van gemodificeerd alkydhars in xyleen
Droogtijd	: 30 - 60 minuten
Kleur	: wit
Max. laagdikte	: 1 mm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilbaarheid	: met alle verfsoorten (alkyd en acryl)

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Op hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk ouder dan een half jaar.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Sneldrogend (30 - 60 minuten).
- ✓ Uitstekende hechting op diverse ondergronden.
- ✓ Kleur: wit.

Gebruiksaanwijzing

1. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
2. Ondergrond licht opschuren en stofvrij maken voor optimale hechting.
3. Kaal metaal voorbehandelen met een geschikte primer.
4. Dun aanbrengen met een plamuurmes en afmessen (gladstrijken). **Zie figuur 1.**
5. Na ca. 30 - 60 minuten eventueel bijschuren en stofvrij maken.
6. Vervolgens aflakken.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Plamuur altijd in dunne lagen (max. 1 mm). Dit voorkomt scheurvorming en uitzakken.
- ✓ Oneffenheden van 5 mm of dieper eerst vullen met bijvoorbeeld Alabastine Houtvuller of Supersterke Plamuur en vervolgens superglad afwerken met Snelplamuur.
- ✓ Voor verse verfondergronden gebruikt u Alabastine Lakplamuur.