

Productinformatie

Stopverf naturel

- Voor sponningen in hout, metaal en beton.
- In naturel of teak.



Product

Pasta voor het dichtn van sponningen in diverse materialen.

Verpakking

500 gr. pot.

1 kg. pot.

Gesloten verpakking koel maar vorstvrij bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het dichtn van sponningen in hout, metaal en beton.

Eigenschappen

- ✓ Uitstekende hechting op hout, metaal en beton.
- ✓ Kleuren: naturel en teak.

Gereedschap

- ✓ Stopmes.
- Na gebruik reinigen met terpentijn.

Technische gegevens

Type product

: pasta op basis van plantaardige oliën en anorganische vulstof

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen (oude stopverf e.d.) verwijderen.
2. Ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
3. Universele Stopverf mag niet verdund worden.
4. Universele Stopverf rechtstreeks vanuit de pot verwerken.
5. Aanbrengen met behulp van een stopmes en glad afwerken.
6. Voegbreedte in metalen sponningen max. 2 cm.
7. Na 3 tot 6 weken is Universele Stopverf overschilderbaar.
8. Bij het overschilderen met een acrylverf eerst een alkydprimer of grondverf (bijv. Alabastine Universeel Grond) aanbrengen.