
 * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

PRODUCT NUMMER: 016-4612

PRODUCT NAAM: Supersterk Vuller

Uitgegeven door: Alabastine Holland B.V.

Hogesteeg 27^e
 5324 AA Ammerzoden

Telefoon: 073-5999305

Fax: 073-5999399

Noodtelefoonnummer: 073-5999333

2. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER INGREDIËNTEN

Bepaalde ingrediënten waarvan bekend is dat deze van invloed zijn op de gezondheid, zijn mogelijk in hogere concentraties aanwezig dan de ontheffingsgrenswaarden (0,1% voor toxische stoffen en 1% voor alle andere stoffen). Met name:-

<u>CAS NR.</u>	<u>GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN</u>	<u>%</u>	<u>SYMBOLEN</u>	<u>R-ZINNEN</u>
1305-62-0	CALCIUMHYDROXIDE	2.5-10	Xi	R41
68475-76-3	PORTLAND CEMENT	50-100	Xi	R41,37/38

Opmerking: De tekst van de bovenstaande R-zinnen (indien aanwezig) kunt u vinden in sectie 16.

3. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

Dit product valt onder de Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten (88/379/EEG) en wordt als volgt geclassificeerd:

: Xi : IRRITEREND

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
 R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid

In sectie 8 wordt informatie verstrekt over de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Wanneer materialen op basis van cement worden gemengd met water, of wanneer de materialen op basis van cement vochtig worden, ontstaat er een sterk basisch materiaal. Aanraking met dit materiaal kan ernstige brandwonden veroorzaken aan de ogen en brandwonden en zweren aan de huid. Sterk geconcentreerde oplossingen die in aanraking komen met de huid kunnen de zenuwuiteinden beschadigen voordat de huid wordt beschadigd, waardoor er chemische brandwonden kunnen ontstaan zonder dat men op dat moment een gevoel van pijn ondervindt.

4. EERSTE-HULPMAATREGELEN

In alle gevallen van twijfel of als de symptomen aanhouden, zorg voor medische behandeling.

INADEMING:

In frisse lucht brengen, zorg voor rust en houdt de patiënt warm. Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, moet u kunstmatige ademhaling toedienen. Niets via de mond toedienen. Indien buiten bewustzijn, plaats de patiënt dan in de stabiele zijligging. Medisch advies inwinnen.

CONTACT MET OGEN: SNEL REAGEREN IS VAN ESSENTIEEL BELANG.

Onmiddellijk spoelen met oogwas-oplossing of schoon water, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt, gedurende minimaal 15 minuten. Zorg voor onmiddellijke medische verzorging.

CONTACT MET DE HUID:

Verwijder verontreinigde kleding, was de huid zorgvuldig met zeep en water, of gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik geen oplosmiddelen of thinner. Medisch advies inwinnen indien de symptomen aanhouden.

INNAME DOOR DE MOND:

Indien het product per ongeluk wordt ingeslikt, BRAKEN NIET OPWEKKEN. Rustig houden en zorg voor medische verzorging.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen:

Aanbevolen - alcoholbestendig schuim, CO2, poeders.
Niet te gebruiken - waterstraal.

Aanbevelingen : Het vuur produceert dikke, zwarte rook. Blootstelling aan afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Brandweerlieden moeten persoonlijke ademhalingsapparatuur bij zich hebben. Gesloten verpakkingen die aan brand zijn blootgesteld geweest, moeten met water worden afgekoeld. Zorg ervoor dat er bij het blussen geen blusstoffen terecht komen in het riool of in wegstromend water.

6. MAATREGELEN BIJ ONBEDOELD VRIJKOMEN VAN STOFFEN

Haal mogelijke veroorzakers van brand weg en ventileer de ruimte. Vermijd inademing van dampen. Raadpleeg de beschermende maatregelen in sectie 8. Verzamel gemorste stof samen met niet-ontvlambare, absorberende materialen, zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde, en plaats de substantie in een vat overeenkomstig de plaatselijke voorschriften (zie sectie 13). Zorg ervoor dat de substantie niet in het riool of in wegstromend water terecht komt. Bij voorkeur reinigen met een detergent; gebruik geen oplosmiddelen. Indien het product vervuiling veroorzaakt van meren, rivieren, riolering, stel dan de juiste instanties op de hoogte overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Let op - U kunt gemakkelijk uitglijden over gemorste substanties.

7. HANTERING EN OPSLAG

HANTERING: Vermijd contact met de huid en ogen. Roken, eten en drinken in de werkruimte moet worden verboden.

OPSLAGCONDITIES: Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Houd het vat goed gesloten.

Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontlading. Stof - Werkzaamheden die stofvorming kunnen geven, moeten onder controle worden gehouden zodat de normen voor blootstelling aan stof niet overschreden worden. In geval van onvoldoende ventilatie of wanneer de operationele procedures dit vergen, moet er ademhalingsbescherming worden gebruikt.

8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

GEVAARLIJKE COMPONENTEN	MAC-waarde		OPMERKINGEN
	TGG 8 uur	TGG 15 min	
-----	ppm	mg/m3	ppm
-----	-----	-----	-----
CALCIUMHYDROXIDE		5	

Er is een verband gelegd met herhaalde, sterke blootstelling aan stof die de norm voor beroepsmatige blootstelling overschrijden en neusslijmvliesontsteking en hoesten. Blootstelling aan de huid is in verband gebracht met allergische (chromium) dermatitis. Allergische dermatitis ontstaat gewoonlijk eerder door aanraking met mengsels die natte/vochtige cement bevatten dan met droge cement. Personen die hieraan hebben geleden moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen of gebruik vermijden. Lichte blootstelling aan de ogen kan irritatie veroorzaken. Zeer sterke blootstelling of onbehandelde lichte blootstelling kan leiden tot chemische verbranding en zwerende ogen. Contact van cementpoeder met lichaamsvloeistoffen (bijv. zweet en oogvocht) kan ook irritatie, dermatitis en brandwonden veroorzaken.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over het product zelf. Het product mag niet in het riool of in wegstromend water terecht komen of ergens worden gedeponeerd waar het invloed kan hebben op het grond- of oppervlaktewater. De bepalingen van de voorschriften van het Air Pollution Control, het luchtverontreinigingstoezicht, die zijn opgesteld krachtens de Environmental Protection Act, de wet inzake milieubescherming, kunnen van toepassing zijn op dit product.

Producten die geclassificeerd zijn als zeevervuilende stoffen worden als zodanig benoemd bij sectie 14, Transportinformatie.

Producten die geclassificeerd zijn als schadelijk voor het milieu worden hieronder genoemd:

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalmateriaal en verpakkingen moeten gezien worden als brandgevaarlijk en overeenkomstig de algemene vereisten van de wet inzake chemisch afval (Wca) in Nederland worden afgevoerd. De "duty of care", de zorgplicht, die vereist is krachtens de bovenstaande voorschriften, moet in acht worden genomen.

14. TRANSPORTINFORMATIE

UN nummer : 0000 Verpakkingsgroep: VRIJ
 ADR/RID klasse: VRIJ Code: VRIJ VG: VRIJ ICI Tremcard: VRIJ
 IMDG klasse: VRIJ VG: VRIJ
 Vervoersetiket(ten):

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

TE NOEMEN STOFFEN: PORTLAND CEMENT

: :

GEVARENCLASSIFICATIE

: Xi : IRRITEREND

R- EN S-ZINNEN:

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel
 R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
 S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden
 S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
 S39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen

16. OVERIGE INFORMATIE

Bij sectie 2 genoemde R-zinnen:

R37/38 Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel

De informatie die op dit gegevensblad wordt vermeld is vereist ingevolge de EG-richtlijn 88/379/EEG.

De informatie op dit blad vormt geen specificatie: er worden geen garanties voor specifieke eigenschappen gegeven. De informatie heeft als doel om algemene richtlijnen te geven m.b.t. gezondheid en veiligheid op basis van onze kennis over het werken met dit product, het bewaren en het gebruik ervan. Deze informatie geldt niet voor ongebruikelijke toepassingen van het product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de norm, noch is deze van toepassing wanneer instructies en aanbevelingen niet opgevolgd worden.

Wij beantwoorden graag uw specifieke vragen over het werken met ons product, veilig gebruik ervan en opslag.

Contact opnemen: Klantenservice
Alabastine Holland b.v
Hogesteeg 27E
5324 AA Ammerzoden.

Telefoon : 073-59999305
Fax : 073-59999399
Internet : <http://www.alabastine.com>

ICI Paints in het Verenigd Koninkrijk vormt een onderdeel van Imperial Chemical Industries plc en is lid van de ICI Paints World Group. Ingeschreven in Engeland onder nr. 218019. Statutaire zetel: Imperial Chemical House, Millbank, London. SW1P 3JF.