

Productinformatie

SYNTHETISCHE VERF 2 in 1 RENOVATIEVERF

- Kan direct aangebracht worden op poederende ondergronden, geen voorbehandeling nodig.
- Voor optimale hechting, voorkomt afbladderen.
- Isoleert vlekken.
- Helderwitte synthetische verf in 1 laag dekkend.



Product

SYNTHETISCHE VERF 2IN1 RENOVATIEVERF is een unieke synthetische verf die direct op poederende ondergronden kan worden aangebracht. Hiermee verbetert de hechting en voorkomt u problemen als afbladderen. Zonder voorbehandeling! Bovendien isoleert het vlekken. Ideaal voor renovatie van oude muren en plafonds. U bespaart dus veel tijd en bent tegelijkertijd verzekerd van het beste resultaat voor uw muur of plafond.

Verpakking

- ✓ 2,5 ltr. voor ca. 18 m².
- ✓ 5 ltr. voor ca. 36 m².

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Poederende lagen.
- ✓ Dunne lagen veegvast en witkalk.
- ✓ Oude verflagen en oude ondergronden.
- ✓ Voor binnen.

Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 4 uur. Na 24 uur (bij 20°C) geheel droog.
- ✓ Isoleert vlekken.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Als ondergrond geen nicotine- of lekkagevlekken bevat, overschilderbaar met elke muurverf.
- ✓ Voor binnen.
- ✓ Kleur: wit, mat.
- ✓ Terpentine verdunbaar.

Gereedschap

- ✓ Kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met terpentine.

Technische gegevens

Type product	: muurverf op oplosmiddel basis.
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C.
Verbruik	: 7 m ² per liter.
Droogtijd	: Na 4 uur, stofdroog. Na 24 uur, volledig droog.
Kleur	: wit, mat.

Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Verwijder loszittende delen.
- ✓ Sterk poederende lagen vochtig afnemen.
- ✓ Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ✓ De verf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Aanbrengen met kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat u verder schildert.