

Productinformatie

Tegelgrondverf

(1 component)

- *Laksysteem voor optimale hechting.*
- *Overschilderbaar met elke kleur.*
- *Eenvoudig te verwerken.*
- *De basis voor Alabastine tegellak.*



Product

Watergedragen grondverf met uitstekende hechting op geglazuurde wand- en vloertegels. Na afwerking met Alabastine Tegellak zijn uw tegels weer als nieuw.

Verpakking

1 ltr. blik

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor zowel wand- als vloertegels in sanitaire ruimtes.
- ✓ Basis voor Alabastine Tegellak.

Eigenschappen

- ✓ Laksysteem voor optimale hechting.
- ✓ Overschilderbaar met elke kleur.
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen.

Gereedschap

- ✓ Gebruik een schuimroller voor het beste resultaat. Spatten direct verwijderen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: grondverf op waterbasis
Verbruiksindicatie	: 1 ltr. voor ca. 18 m ²
Droogtijd	: overschilderbaar na ca. 8 uur met Alabastine tegellak
Verwerkingstemperatuur	: tussen 10°C en 35°C

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Tegels moeten schoon, droog en vetvrij zijn.
- ✓ Eventuele scheuren en gaten in voegen en tegels eerst vullen met Alabastine Super Sterk Vuller.
- ✓ Kalkaanslag zorgvuldig verwijderen met Alabastine Super Tegelreiniger. Niet met water en/of ammonia.
- ✓ Voegen zorgvuldig reinigen met Alabastine Voegenreiniger. Niet met water en/ of ammonia.
- ✓ Schimmels en zwarte aanslag verwijderen met chloor.
- ✓ Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- ✓ **Let op:** Tegelgrondverf en Tegellak hechten niet op kit. Daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kitverwijderaar. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met Alabastine Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.

Schilderen

- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ✓ Goed roeren voor gebruik.
- ✓ Gebruik een schuimroller voor het beste resultaat.
- ✓ Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen Tegelgrondverf eerst met een kwast aanbrengen.
- ✓ Breng Tegelgrondverf in een dunne, doorschijnende laag aan over zowel tegels als voegen.
- ✓ Tegelgrondverf zo dun mogelijk aanbrengen. Een dunne laag geeft een betere hechting dan een dikke laag.
- ✓ Spatten direct verwijderen met warm water.

Droogtijd/verwerking

- ✓ Tijdens en na aanbrengen goed ventileren.
- ✓ Na 8 uur droging (bij 20° C) kan Tegelgrondverf worden overschilderd met Alabastine Tegellak.
- ✓ Gereedschap na gebruik schoonmaken met warm water.
- ✓ Verbruik: 1 ltr. Alabastine Tegelgrondverf voor ±18m².

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Het nauwkeurig opvolgen van de gebruiksaanwijzing garandeert de hechting op lange termijn.
- ✓ Om te voorkomen dat er losse haartjes in de laklaag komen, de verfröller voor gebruik omwikkelen met schilderstape. Na het verwijderen van de tape de roller naspoelen met water en laten drogen voor gebruik.
- ✓ Gebruik Tegelgrondverf in combinatie met Alabastine Tegellak voor het beste resultaat.
- ✓ Scherpe randen en hoeken van tegels opruwen met een staalborsteltje i.v.m. de hechting.