

## Productinformatie

# Voegen & Tegelrand Reparatie

- Voeg- en reparatiemiddel.
- Waterbestendige formule.
- Ook voor lijmen van tegels.



### Product

Voegen & Tegelrand Reparatie is speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig repareren en vullen van voegen en het lijmen van kapotte of losse tegels.

### Verpakking

330 gr. tube met handige spuitmond.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Helderwit, slijt- en krasvast.
- ✓ Waterbestendige formule.
- ✓ Voor binnen, geschikt voor vochtige ruimtes.

### Eigenschappen

- ✓ Waterbestendige formule.
- ✓ Helderwit, slijt- en krijtvast.
- ✓ Eventueel overschilderbaar.

### Gereedschap

- ✓ Voor voegen van tegels: Werk het product glad af met een rond voorwerp (bijv. theelepel).

### Technische gegevens

Type product	: pasta reparatiemiddel op basis van polymeer dispersie, water- en zuurbestendig
Kleur	: wit
Max. voegmaat	: geschikt voor voegen tot 5 mm
Min.verwerkingstemp.	: 5°C
Droogtijd	: 24 uur

## Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Het te vullen of te repareren gebied dient schoon, droog en stofvrij te zijn. Voegen kunnen met Alabastine Voegenreiniger worden gereinigd.
3. Tube voor gebruik goed kneden en spuitmond met een mesje afsnijden.
4. Voor voegen van tegels.
5. Rechtstreeks vanuit de tube in de voeg aanbrengen.
6. Vuller stevig in de voeg drukken en glad afwerken met een nat rond voorwerp (lepel).
7. Overtollig materiaal na max.15 minuten verwijderen met een vochtige spons/doek.
8. Na droging eventueel kleur van voeg wijzigen met Voegenfris licht grijs.
9. Voor het lijmen van tegels.
10. Breng het product direct uit de tube in 3 horizontale lijnen op de achterkant van de tegel aan.
11. Breng de tegel vervolgens aan.
12. Laat het product 24 uur drogen voordat u gaat voegen.
13. Was uw handen en uw gereedschap met water.

## Veiligheid

- ✓ Buiten bereik van kinderen bewaren.
- ✓ Aanraking met de ogen en huid vermijden.
- ✓ Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie gedurende gebruik en droging.