

Productinformatie

Voorstrijk Fixeer

- Zet poederende lagen vast (fixeert).
- Verbeterd hechting en voorkomt afbladderen
- Dringt zeer diep in de ondergrond



Product

- ✓ Sneldrogend, transparant opdrogend fixeermiddel voor het vastzetten van poederende ondergronden en het voorkomen van afbladderen.

Verpakking

- ✓ 1 ltr. blik.
 - ✓ 2,5 ltr. blik.
- Opslag in gesloten blik op een koele, droge plaats.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Vastzetten van poreuze, poederende, zandende en gruiszende ondergronden zoals veegvast en witkalk.
- ✓ Voorkomt afbladderen.
- ✓ Verbeterd de hechting van latex en structuurverf.
- ✓ Voor binnen en buiten.
- ✓ Ook toepasbaar op zuigende ondergronden als zachtboard en gipsplaten.

Eigenschappen

- ✓ Zet poreuze, poederende lagen vast.
- ✓ Dringt zeer diep in de ondergrond.
- ✓ Verbeterd de hechting en voorkomt afbladderen van muurverven, latex, structuurverf etc.
- ✓ Overschilderbaar met alle soorten muurverf of latex.
- ✓ Zeer gemakkelijk te verwerken en sneldrogend.

Gereedschap

- ✓ Blokwitter, kwast of roller.
- ✓ Direct reinigen met terpentijn.

Technische gegevens

Type product	: oplosmiddelhoudende, acrylprimer voor muren en plafonds.
Verbruiksindicatie	: 10 m ² per ltr. afhankelijk van ondergrond.
Droogtijd	: 3 - 4 uur
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Kleur	: 'blauwig', droogt echter transparant op.
Overschilderbaarheid	: met alle soorten muurverf of latex.

Gebruiksaanwijzing

1. Vloerbedekking, meubels e.d. goed afdekken.
2. Loszittende delen en dikke lagen veegvast of witkalk zoveel mogelijk verwijderen (afwassen).
3. Ondergrond droog, stof- en vetvrij maken.
4. Scheuren en gaten opvullen met bijvoorbeeld Alabastine Muurvuller.
5. Voor gebruik goed doorroeren.
6. Voorstrijk Hechting aanbrengen met een stevige kwast, blokwitter of roller.
7. Extreem poederende en slechte ondergronden meerdere malen behandelen.
8. Een volgende laag steeds aanbrengen voordat de vorige laag droog is.
9. Na droging overschilderen of behangen.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- ✓ Test of de ondergrond hecht: plak plakband op de ondergrond en trek het met een stevige ruk los. Zitten er resten oude verf of poeder op het plakband, dan dient men de slecht hechtende lagen te verwijderen en vast te zetten met Voorstrijk Hechting.
Zie figuur 1.
- ✓ Als er een laag latex tussen 2 lagen veegvast zit, dan dient ook deze latexlaag verwijderd te worden, aangezien Voorstrijk Hechting nauwelijks door latex dringt.