

Productinformatie

Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders

- **Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag, vochtplekken, schimmelvorming en afbladderende verf.**
- **Na behandeling kan direct latex of behang worden aangebracht.**



Product

Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders is een speciale voorstrijk voor vochtige binnenmuren als gevolg van optrekkend vocht en vochtdoorslag van buiten. Het voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag, vochtplekken, schimmelvorming en afbladderende verf. Zelfs loskomend behang wordt voorkomen. Na behandeling kan direct latex of behang worden aangebracht.

Verpakkingen

1 ltr. voor ca. 8 m².

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Op door vocht aangetaste binnenmuren en plafonds als gevolg van optrekkend vocht en vochtdoorslag van buiten.
- ✓ Kan worden aangebracht op steen, beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis).
- ✓ Voor binnen.

Eigenschappen

- ✓ Dringt diep in de ondergrond in.
- ✓ Na 24 uur (bij 20°C) geheel droog.
- ✓ Terpentine verdunbaar.
- ✓ Kleur: grijs, droogt transparant op.

Let op:

Bij zeer vochtige wanden, zoals bij sterke waterdruk, adviseren wij om eerst bouwkundig advies in te winnen. Bij grote schade kan Alabastine Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders slechts als tijdelijke oplossing dienen.

Gereedschap

- ✓ Aanbrengen met kwast. Daarna blokwitter of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met terpentine.

Technische gegevens

Type product	: vochtisolerende primer op oplosmiddel basis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C
Verbruik	: 8 m ² per liter
Droging	: 4 uur, stofdroog : 24 uur, volledig droog
Kleur	: grijs, droogt transparant op

Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn.
- ✓ Maak de ondergrond zo droog mogelijk. Bijvoorbeeld met een haarföhn.
- ✓ Verwijder, indien aanwezig, loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten.
- ✓ Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel op cementbasis.
- ✓ Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Aanbrengen in 2 lagen.
- ✓ De eerste laag aanbrengen met kwast, zo worden alle poriën goed gevuld.
- ✓ De tweede laag, na minimaal 24 uur, aanbrengen met blokwitter of vachtroller.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Test de ondergrond om de oorzaak van het vochtprobleem vast te stellen: boor een gat van ca. 5 mm doorsnede in de vochtige wand. Is het boorstof droog, dan is het vocht ontstaan door condensatie. In dit geval neemt u Alabastine Muurverf & Voorstrijk Badkamer en Keuken.
- ✓ Is het boorstof nat, dan heeft u te maken met vochtdoorslag of optrekkend vocht en is Alabastine Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders het juiste product.
- ✓ Bij zeer vochtige wanden, zoals bij sterke waterdruk, adviseren wij om eerst bouwkundig advies te winnen. Bij grote schade kan Alabastine Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders slechts als tijdelijke oplossing dienen.