

Productinformatie

Vullende Grondverf

- **Grondverf speciaal ontwikkeld voor oppervlakten met oneffenheden**
- **Plamuren en Grondverf in één**
- **Super glad en egaal eindresultaat**
- **Superieure hechting, voorkomt afbladderen**



Product

- ✓ Alabastine Vullende Grondverf is een professionele grondverf waarmee men niet alleen kan gronden maar ook direct grove poriën, gaatjes en scheurtjes mee dicht kan plamuren. Dankzij deze speciale 2in1 formule wordt tijd bespaard, maar ook een professioneel en egaal eindresultaat gecreëerd.

Verpakking

- ✓ 750 ml blik.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Speciaal ontwikkeld voor hout met grove poriën, scheuren en naadjes.
- ✓ Ideaal voor plaatmateriaal.
- ✓ Voor bewerkt en onbewerkt hout.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Superieur vullend vermogen.
- ✓ Uitstekende hechting voor elke verf.
- ✓ Zeer goed dekkend vermogen.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar/rolbaar.
- ✓ Perfect schuurbaar.
- ✓ Professionele, weerbestendige kwaliteit.
- ✓ Eenvoudig aanbrengen met kwast of roller.
- ✓ Verbruik: ca. 11-14 m² per liter.
- ✓ Kleur: wit.

Gereedschap

- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentine

Technische gegevens

Type product	: Gepigmenteerde primer op basis van alkydhars.
Min. verwerkingstemp.	: Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C.
Verbruik	: 1 liter voor ongeveer 11-14 m ²
Droging	: Stofdroog na 3 uur (bij 20°C). Overschilderbaar/schuurbaar na ca. 18 uur (bij 20°C).
Kleur	: Wit.
Overschilderbaar	: Met elke verf (alkyd en acryl).

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

- ✓ Algemeen: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Eventuele gaten en scheuren eerst vullen met een geschikt Alabastine houtvulmiddel.
- ✓ **Onbehandeld hout: schuren en stofvrij maken.**
- ✓ **Geverfd hout: verf in goede staat:**
Eerst ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger, daarna schuren en stofvrij maken.
- ✓ **Geverfd hout: verf in slechte staat:**
Bladders/slecht hechtende verflagen verwijderen met een geschikt Alabastine afbijtmiddel en vervolgens ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger. Daarna schuren en stofvrij maken.

Verwerking

- ✓ Voor gebruik goed roeren.
- ✓ Grondverf met een kwast of roller aanbrengen.
- ✓ Kopse kanten 2 keer behandelen.
- ✓ Voor het aflakken de ondergrond licht schuren.
- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C en niet in de volle zon of bij regenachtig weer.