

## Productinformatie

# Zachthout Grondverf

- **Voorkomt specifieke problemen bij poreus zachthout**
- **Extreem vochtregulerend: beschermt tegen houtrot en vocht**
- **Superieure hechting, voorkomt afbladderen**



### Product

- ✓ Alabastine Zachthout Grondverf is een professionele grondverf, speciaal ontwikkeld om poreus zachthout (o.a. grenen en vuren) te beschermen tegen houtrot en vocht. Deze bescherming komt door de extreem vochtregulerende eigenschappen: vocht kan van binnenuit het hout ontsnappen, maar vocht van buiten kan niet bij het hout komen.

### Verpakking

- ✓ 750 ml blik.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor nieuw en bestaand zachthout. Ideaal voor timmerwerk en constructies.
- ✓ Voor binnen en buiten.

### Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen houtrot en vocht, door de extreem vochtregulerende eigenschappen.
- ✓ Uitstekende hechting voor elke verf.
- ✓ Zeer goed dekkend vermogen.
- ✓ Makkelijk verwerkbaar/rolbaar.
- ✓ Perfect schuurbaar.
- ✓ Professionele, weerbestendige kwaliteit.
- ✓ Eenvoudig aanbrengen met kwast of roller.
- ✓ Verbruik: ca. 11-14 m<sup>2</sup> per liter.
- ✓ Kleur: wit.

### Gereedschap

- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentine

### Technische gegevens

Type product	: Gepigmenteerde primer op basis van alkydhars.
Min. verwerkingstemp.	: Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C.
Verbruik	: 1 liter voor ongeveer 11-14 m <sup>2</sup>
Droging	: Stofdroog na 3 uur (bij 20°C). Overschilderbaar/schuurbaar na ca. 18 uur (bij 20°C).
Kleur	: Wit.
Overschilderbaar	: Met elke verf (alkyd en acryl).

## Gebruiksaanwijzing

### Voorbehandeling

- ✓ Algemeen: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Eventuele gaten en scheuren eerst vullen met een geschikt Alabastine houtvulmiddel.
- ✓ **Onbehandeld hout: Schuren en stofvrij maken.**
- ✓ **Geverfd hout: verf in goede staat:**  
Eerst ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger, daarna schuren en stofvrij maken.
- ✓ **Geverfd hout: verf in slechte staat:**  
Bladders/slecht hechtende verflagen verwijderen met een geschikt Alabastine afbijtmiddel en vervolgens ontvetten met een geschikte Alabastine verfreiniger. Daarna schuren en stofvrij maken.

### Verwerking

- ✓ Voor gebruik goed roeren.
- ✓ Grondverf met een kwast of roller aanbrengen.
- ✓ Kopse kanten 2 keer behandelen.
- ✓ Voor het aflakken de ondergrond licht schuren.
- ✓ Na gebruik gereedschap schoonmaken met terpentijn.
- ✓ Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5°C en niet in de volle zon of bij regenachtig weer.