

Productinformatie

Structuurverf 2 in 1 Elastische Structuurverf

- **Unieke elastische structuurverf.**
- **Voorkomt en repareert blijvend alle haarscheurtjes en lichte oneffenheden.**
- **Bepaal zelf uw afwerking: van fijn tot grof.**



Product

Structuurverf 2 in 1 Elastische Structuurverf is een unieke, blijvend elastische structuurverf die haarscheurtjes permanent voorkomt en repareert, ook in werkende muren! Bovendien repareert het kleine oneffenheden. De professionele formule heeft een volle korrel, is extra duurzaam, goed dekkend en kan binnen én buiten worden aangebracht.

Verpakkingen

4,5 kg (2,7 ltr.) voor ca. 6 m².
9 kg (5,4 ltr.) voor ca. 12 m².

Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Steen en beton.
- ✓ Spack (spuitwerk).
- ✓ Pleister- en stucwerk.
- ✓ Gips- en boardplaten.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 3 uur. Na 12 uur (bij 20°C) volledig droog.
- ✓ Met de keuze van de structuurroller bepaalt u de uiteindelijke structuur: van fijn tot grof.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Reukarm.
- ✓ Kleur: wit, mat.

Gereedschap

- ✓ Aanbrengen met kwast of blokwitter. Daarna structuurroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: structuurverf op water basis
Min. verwerkingstemp.	: opslag en gebruik niet beneden 5°C
Verbruik	: 1,3 m ² per kg
Droging	: 3 uur, stofdroog : 12 uur, volledig droog
Kleur	: wit, mat

Vorbereiding

- ✓ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen.
- ✓ Gaten vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ✓ Scheuren breder dan 1 mm vullen met Alabastine Flexibele Vuller.
- ✓ Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (sputwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Zuigende Ondergronden.
- ✓ Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken.
- ✓ Elastische Structuurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

Gebruiksaanwijzing

- ✓ Elastische Structuurverf met kwast of blokwitter ruim aanbrengen en verdelen.
- ✓ Werk in banen van 50 à 60 cm breed en altijd in verticale richting.
- ✓ Daarna de structuurverf met de structuurroller van uw keuze over het oppervlak verdelen. De keuze van de structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.
- ✓ Tot slot de structuur licht narollen in dezelfde richting.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warm water.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Werk in banen van 50 à 60 cm breed en altijd in verticale richting, dit is belangrijk om een mooi en evenwichtig resultaat te krijgen.
- ✓ Werk altijd nat in nat: de verf mag niet opdrogen voordat u verder schildert.