

## Productinformatie

# Gipsplaatvuller

- Voor het vullen van naden en schroefgaten in gipsplaten.
- Blijvend flexibel en krimpt niet.
- Na 1 uur al overschilderbaar.



### Product

Lichtgewicht flexibel vulmiddel die niet krimpt, snel en makkelijk uit de koker aan te brengen.

### Verpakking

310 ml. in een koker.

### Toepassingen & Ondergronden

- ✓ Uitstekende hechting op gips(platen), steen, beton, stucwerk, sierpleister, gasbeton.
- ✓ Voor binnen.

### Eigenschappen

- ✓ Blijvend flexibel.
- ✓ Met een kitpistool aan brengen.
- ✓ Overschilderbaar na 1 uur (bij 20 °C).
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Na droging, goed schuurbaar.
- ✓ Wit.

### Gereedschap

- ✓ Aanbrengen met behulp van een kitpistool.

### Technische gegevens

Type product	: pasta vulmiddel in een koker op basis van polymer dispersie en vulstoffen
Verbruiksindicatie	: ± 7.5 m gipsplaatnaad
Droogtijd	: 1 uur
Kleur	: wit
Min. verwerkingstemp.	: 5 °C
Overschilderbaarheid	: na 1 uur

## **Gebruiksaanwijzing**

1. Verwijder loszittende delen.
2. Gipsplaten dienen op de juiste wijze vastgeschroefd te zijn.
3. Voor een goede hechting moet de ondergrond schoon, droog en vetvrij zijn.
4. De cap van de koker snijden en de spuitmond erop draaien.
5. De gipsplaatvuller direct, met behulp van een kitpistool, in de scheur aanbrengen.
6. Glad afwerken door met een nat plamuurmes plat over de naad te strijken.
7. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn.
8. Na droging (ca. 1 uur) eventueel bijschuren.

### **Tips en advies voor een optimaal gebruik**

- ✓ De spuitmond schuin afsnijden, zodat het vulmiddel bij aanbrengen tegelijk gladgestreken wordt.
- ✓ Spijkerkoppen e.d. eerst schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.