

Alabastine

Productinformatie

Hout Plamuur Universeel

- Voor alle soorten verf, ook acryl.
- Voor binnen en buiten.



Product

Plamuur voor alle soorten verf.

Verpakking

250 gr. tube.

400 gr. tube.

Gesloten verpakking vorstvrij bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Geschikt voor alle soorten verf, ook acryl.
- ✓ Op bestaand schilderwerk.
- ✓ Binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Geschikt voor alle soorten verf.
- ✓ Eenvoudig uit te strijken.
- ✓ Makkelijk glad te schuren.
- ✓ Sneldrogend (ca. 1 uur).
- ✓ Minder belastend voor het milieu.
- ✓ Kleur: wit.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.

Onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: pasteus egaliseermiddel op basis van polymeerdispersie
Droogtijd	: ca. 1 uur
Kleur	: wit
Max. laagdikte	: 1 mm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: met alle verfsoorten (alkyd en acryl)

www.alabastine.nl

Doe 't goed. Doe 't Alabastine.

Gebruiksaanwijzing

1. Maak de ondergrond goed schoon en volledig droog.
2. Nieuw en kaal hout buitenshuis dient voorbehandeld te zijn met een grondverf bijvoorbeeld Alabastine Universele Grond.
3. Ondergrond licht opschuren (en stofvrij maken) voor optimale hechting.
4. Strijk Doe-het-zelf Plamuur dun en gelijkmatig uit met een plamuurmes. Werk altijd in lagen van max. 1 mm.
5. Na droging (ca. 1 uur) het oppervlak schuren (en stofvrij maken) en vervolgens aflakken.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Plamuur altijd in dunne lagen (max. 1 mm). Dit voorkomt scheurvorming en uitzakken.
- ✓ Oneffenheden van 5 mm eerst vullen met bijvoorbeeld Alabastine Houtvuller of Supersterke Plamuur en vervolgens superglad afwerken met Doe-het-zelf Plamuur.
- ✓ Voor metalen of polyester ondergronden gebruikt u Alabastine Snelplamuur of Supersterke Plamuur.
- ✓ Bij nieuw hout binnenshuis kan Doe-het-zelf Plamuur ook rechtstreeks aangebracht worden, zonder grondverf.