

Productinformatie

Tegellak

(1 component)

- **Waterbestendig laksysteem.**
- **Duurzame toplaag.**
- **Eenvoudig op kleur te brengen.**
- **Eenvoudig te verwerken.**



Product

Een speciale hoogglans lak voor tegels die reeds zijn behandeld met Alabastine Tegelgrondverf. Na afwerking met Alabastine Tegellak zijn uw tegels weer als nieuw.

Verpakking

1 ltr. blik

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Geschikt voor wandtegels die reeds voorbehandeld zijn met Alabastine tegelgrondverf.
- ✓ Spatwaterbestendig maar niet geschikt voor langdurige waterbelasting.

Eigenschappen

- ✓ Geeft een blijvend mooi en stralend eindresultaat.
- ✓ Waterbestendig laksysteem.
- ✓ Duurzame toplaag.
- ✓ Eenvoudig op kleur te brengen.
- ✓ Eenvoudig te verwerken.

Gereedschap

- ✓ Gebruik een schuimroller voor het beste resultaat. Spatten direct reinigen met terpentijn. Rollers en verfresten na gebruik deponeren bij het chemisch afval.

Technische gegevens

Type product	: alkydlak
Verbruiksindicatie	: 1 ltr. voor ca. 18 m ²
Droogtijd	: stofdroog na 6 uur; na 24 uur overschilderbaar
Verwerkingstemperatuur	: tussen 10°C en 35°C
Overschilderbaarheid	: met alkydverf

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- ✓ Tegels eerst voorbehandelen met Alabastine Tegelgrondverf.
- ✓ Tegels moeten schoon, droog en vetvrij zijn.
- ✓ Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.

Schilderen

- ✓ **TIP:** Alabastine Tegellak is eenvoudig met kleurpasta op kleur te brengen.
- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie.
- ✓ Goed roeren voor gebruik.
- ✓ Gebruik een schuimroller voor het beste resultaat.
- ✓ Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen Tegellak eerst met een kwast aanbrengen.
- ✓ Breng Tegellak in een dekkende laag aan.
- ✓ **TIP:** Rol van boven naar beneden en van links naar rechts voor een gelijkmatige verflaag, vervolgens licht narollen.
- ✓ Spatten direct verwijderen met terpentijn.

Droogtijd/verwerking

- ✓ Tijdens en na aanbrengen goed ventileren. Na 24 uur (bij 20° C) overschilderbaar.
- ✓ Rollers en eventuele verfresten als chemisch afval afvoeren.
- ✓ Verbruik: 1 ltr. Alabastine Tegellak voor ±18m².

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Het nauwkeurig opvolgen van de gebruiksaanwijzing garandeert de hechting op lange termijn.
- ✓ Een gelakt tegeloppervlak is schoon te maken (na minimaal een week) met Alabastine Super-Tegelreiniger en de gebruikelijke schoonmaakmiddelen (nooit bewerken met schuurmiddelen en schuursponsjes e.d.).
- ✓ Gebruik Tegellak in combinatie met Alabastine Tegelgrondverf voor het beste resultaat.
- ✓ Schilder zo dat ook op de randen voldoende dekking wordt verkregen.
- ✓ Er mogen geen scheuren of gaten in voegen en tegels aanwezig zijn. Deze eerst vullen met Alabastine Super Sterk Vuller.
- ✓ Hoeken afkitten na het schilderen.
- ✓ Wanneer u over de tegellak sjablonen wilt aanbrengen, schuur de vorm dan eerst licht op, dit zorgt voor een betere hechting van de verf.