

Muurdécor BETON EFFECT

- ▶ Voor het creëren van een uniek betoneffect.
- ▶ Ook voor het wegwerken van oneffenheden en beschadigingen door egaliserend vermogen.

TOEPASSINGEN

- Voor creëren van een uniek betoneffect, incl. karakteristiek wolkerig effect.
- Ook voor het wegwerken van oneffenheden en beschadigingen door egaliserend vermogen.
- Toepasbaar op steen, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten etc.
- Geschikt voor binnen.
- Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en ruimtes met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Realistisch betoneffect.
- Van subtiel tot intens betoneffect mogelijk, afhankelijk van de manier van aanbrengen.
- Vult en egaliseert tot 2 mm in 1 laag. Meerdere lagen aanbrengen indien noodzakelijk.
- Makkelijk aan te brengen en egaal af te werken met de MuurGlad Roller en Strijker.
- Droogtijd: 6 – 8 uur (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).
- Kleur: industrieel beton – donker grijs, authentiek beton – midden grijs, modern beton – licht grijs.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEHANDELEN

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Vul brede naden tussen bijv. Cellenbetonblokken (breder dan 2 mm) eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder loszittende stukken glasweefselbehang.
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Sneldrogende Voorstrijk.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

AANBRENGEN.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de Muurgladroller.
- Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
- Rol in verticale banen een oppervlak van 2-3 m², verdeel de Muurdécor daarna met een Horizontale beweging. Eindig ten slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
- Muurdécor dient binnen 30 minuten na het aanbrengen te worden gladgestreken! Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
- Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen en gladstrijken (+/- 2 à 3 m²)

GLADMAKEN

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
- Muurdécor kan direct en tot max. 30 minuten na het aanbrengen worden gladgestreken.
- Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur (+/- 50-100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Let op: Houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen weinig druk uit.
- Droogtijd: 6 – 8 uur (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).
- Indien noodzakelijk (o.a. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na minimaal 6 – 8 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
- Beschadigingen die reeds in de muur zitten waarop het product wordt toegepast zullen ook als betoneffect zichtbaar worden in het eindresultaat.

VERBRUIKSINDICATIE

- Lichte beschadigde wanden = 12 m²
- Structuurverf = 9 m²
- Verbruik is afhankelijk van laagdikte en ondergrond.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5 ltr.