

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

2in1 MUURVERF BADKAMER EN KEUKEN Schimmelbestendig

- ▶ Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- ▶ Helder witte muurverf, In één laag dekkend.



TOEPASSINGEN

- Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- Uitstekende hechting op steen, beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk en gips- en boardplaten.
- Speciaal geschikt voor vochtige en warme ruimtes.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Stofdroog na 2 uur. Na 6 uur (bij 20°C) volledig droog.
- Voor een optimale bestandheid tegen condens belasting is het goed om tijdens en enige tijd na douchen goed te ventileren. Naarmate de laag verder is uitgehard zal de bestandheid verder toenemen.
- Eenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.
- Doorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming een tweede laag aanbrengen na 6 uur.
- Op waterbasis.
- Reukarm.
- Afwasbaar.
- 1 L is voldoende voor 7 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: helder wit, mat.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Schimmel eerst verwijderen met sodaoplossing of bleekwater en zachte borstel, naspoelen met water.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Zuiging en Hechting of Sneldrogende Voorstrijk.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Het product ruim aanbrengen met een kwast of een vachtroller.
- Let op! Dit product niet overschilderen met een reguliere muurverf. In dat geval verliest dit product zijn schimmelbestendige werking.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1ltr en 2.5ltr.