

Bouwscheuren TAPE

- ▶ Voor het repareren van werkende scheuren.
- ▶ Zelfklevend, eenvoudig aan te brengen.

TOEPASSINGEN

- De voorbehandeling voor het repareren van scheuren tot ongeveer 2 cm breed in werkende ondergronden.
- Tevens geschikt voor het afwerken van gipsplaatnaden e.d.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te verwerken.
- Elastisch, dus scheurt niet.
- Zelfklevend.
- Glasvezelproduct.
- Lengte: 10 m. Breedte: 5 cm.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tape aanbrengen over de volle lengte van de scheur. De scheur nooit vooraf vullen.
- Bij ombuiging van de scheur de tape afknippen en laten overlappen in de richting van de scheur.
- Bouwscheurtape altijd strak aanbrengen.
- Bij toepassing binnen kunt u de reparatie afwerken met Alabastine Muurvuller.
- Bij toepassing buiten kunt u de reparatie afwerken met Alabastine Allesvuller (poeder) of Grote Gatenvuller (poeder).
- Het vulmiddel in een laag van 2 à 3 mm aanbrengen, zodanig aanbrengen zodat de tape niet meer zichtbaar is.
- Na droging eventueel schuren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 10mtr.

