

Productinformatie

Gipsplaatvuller

Grootverpakking kant en klaar

- **Gebruiksklare pasta voor het vullen van naden tussen gipsplaten (zonder tape).**
- **Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilder- en behangwerkzaamheden.**



Product

Met vezels versterkt vulmiddel voor naden tussen gipsplaten en gaten van gipsplaat Schroeven in wanden en plafonds.

Verpakking

3 ltr. emmer.

Na gebruik de emmer goed afsluiten en op een koele, vorstvrije plaats bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
- ✓ Voor het afvullen van gipsplaat Schroeven in wanden en plafonds.
- ✓ Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparaties afgewerkt worden met een vochtbestendige latex.
- ✓ Voor binnen.

Eigenschappen

- ✓ Versterkt met vezels. Vangt lichte ondergrondwerking op.
- ✓ Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilder- en behangwerkzaamheden.
- ✓ Overschilderbaar (zonder voorstrijken).
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Lichtgrijs.
- ✓ Kant en klaar.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: pasteus lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeer dispersie, vezelversterkt
Verbruiksindicatie	: afhankelijk van dikte gipsplaten ± 25 m naad per ltr
Droogtijd	: ca. 120 minuten
Kleur	: lichtgrijs
Max. laagdikte	: 2 cm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
3. Gipsplaten dienen op de juiste wijze vastgeschroefd te zijn.
4. Spijkerkoppen ed. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.
5. Gipsplaatvuller kan rechtstreeks vanuit de emmer verwerkt worden.
6. Druk Gipsplaatvuller stevig in de naad met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
7. Glad afwerken door met een nat plamuurmes plat over de naad te strijken.
8. Een tweede laag kan nodig zijn.
9. Na droging (ca. 2 uur) eventueel bijschuren.



figuur 1