

Productinformatie

Gipsplaatvuller poeder

- *Voor het vullen van naden tussen gipsplaten (zonder tape).*
- *Geeft een perfect gladde ondergrond voor verven en behangen.*
- *Versterkt met vezels.*



Product

Met vezels versterkt vulmiddel voor naden tussen gipsplaten en gaten van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.

Verpakking

750 gr. pak.

2000 gr. pak.

Na gebruik verpakking goed hersluiten en koel en droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
- ✓ Voor het afvullen van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.
- ✓ Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparaties afgewerkt worden met een vochtbestendige latex.
- ✓ Voor binnenshuis.

Eigenschappen

- ✓ Versterkt met vezels. Vangt lichte ondergrondwerking op.
- ✓ Geeft een perfect gladde ondergrond voor verven en behangen.
- ✓ Overschilderbaar (zonder voorbehandeling).
- ✓ Krimpt niet.
- ✓ Wit.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: poedervormig vul- en reparatiemiddel
Mengverhouding	: 2:1 twee delen poeder op een deel water
Verwerkingstijd	: max. 60 minuten
Zettijd	: 90 minuten
Droogtijd (1cm)	: ca. 180 minuten
Min. Verwerkingstemp.	: 5°C
Verbruiksindicatie	: afhankelijk van dikte gipsplaten ca. 20 meter naad per kg
Kleur	: wit
Overschilderbaarheid	: met alle soorten verf (alkyd en acryl)

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Gipsplaten dienen op de juiste wijze vastgeschroefd te zijn.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. De mengverhouding is ca. 2 delen poeder op 1 deel water.
5. Strooi de benodigde hoeveelheid in een schoon bakje met water en roer het goed door tot een gladde, klontvrije pasta ontstaat.
6. Gipsplaatvuller stevig in de naad aandrukken met een plamuurmes. **Zie figuur 1.**
7. Glad afwerken met een nat plamuurmes.
8. Verwerkingstijd aangemaakte pasta (bij 20°C): ± 1 uur.
9. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn.
10. Na droging eventueel bijschuren.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.