

Muurglad

- ▶ Voor het glad maken van beschadigde en gestructureerde muren.
- ▶ Ook geschikt voor cellenbeton, glasweefsel en kaal beton.
- ▶ In twee stappen naar een gladde muur

TOEPASSINGEN

- Voor het gladmaken van:
 - Muren met lichte beschadigingen (bijv. na het afsteken van behang).
 - Gestructureerde muren. Zoals structuurverf, sierpleister, granol, spachtelputz, spackondergronden, etc.
 - Muren van beton, gips- en cellenbetonblokken.
 - Muren met glasweefselbehang.
- Geschikt voor binnen. Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en muren met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vult en egaliseert tot 2 mm in 1 laag. Meerdere lagen aan te brengen indien noodzakelijk.
- Makkelijk aan te brengen met de MuurGlad Roller en Strijker.
- Ideale basislaag voor schilderen en behangen.
- Maximale laagdikte: 2 mm.
- Uitsstekend schuurbaar.
- Droogtijd: 8-12 uur (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).
- Na droging overschilderbaar met alle soorten muurverf of te behangen.
- Kleur: wit.



GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandelen.

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Vul gaten en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Vul brede naden tussen bijv. Cellenbetonblokken (breder dan 2 mm) eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder loszittende stukken glasweefselbehang.
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruisende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Sneldrogende Voorstrijk.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.
- Gereedschap en handen reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

Aanbrengen.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
- MuurGlad voor gebruik goed doorroeren.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller.
- Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
- Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m², verdeel de MuurGlad daarna met een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
- MuurGlad dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken!
Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
- Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

Gladstrijken.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
 - MuurGlad kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
 - Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur ($\pm 50 - 100$ cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
 - Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
 - Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit.
 - Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig met fijn schuurpapier weggeschuurd worden.
-
- Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
 - Na minimaal 6 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
 - MuurGlad is na 8 - 12 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur) en klaar voor verdere afwerking (schilderen, behangen).

Gereedschap schoonmaken.

- Gereedschappen schoonmaken met warm water.

Verbruikindicatie per 5 ltr.

- Lichte beschadigde wanden = 6 m^2
- Glasweefselbehang = 5 m^2
- Spachtelputz (2 mm) = $2,5 \text{ m}^2$
- Gips- of Cellenbetonblokken = 7 m^2
- Structuurverf = $4,5 \text{ m}^2$
- Granol (3 mm) = $1,5 \text{ m}^2$

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2.5 ltr, 5 ltr. en 10 ltr.