

## Productinformatie

### MUURVERF 2 in 1

## PLAFONDVERF

- *Ideaal voor zuigende ondergronden, zoals spack spuitwerk.*
- *Voorkomt kleurverschillen en aanzetten.*
- *Geeft een egaal resultaat.*
- *Helder witte latex in 1 laag dekkend, zonder voorbehandeling.*



### Product

MUURVERF 2 IN1 PLAFOND is een unieke muurverf met ingebouwde voorstrijk die direct op zuigende ondergronden zoals plafonds met spack/spuitwerk kan worden aangebracht. Hiermee voorkomt u problemen als aanzetten en kleurverschillen. Zonder voorbehandeling! U bespaart dus veel tijd en bent tegelijkertijd verzekerd van het beste resultaat voor uw plafond. Tevens ideaal voor sterk zuigende muren, zoals nieuwbouwmuren.

### Verpakking

- ✓ 2,5 ltr. voor ca. 17 m<sup>2</sup>.
- ✓ 7,5 ltr. voor ca. 51 m<sup>2</sup>.

### Toepassingen & ondergronden

- ✓ Steen en beton.
- ✓ Spack (spuitwerk).
- ✓ Pleister- en stucwerk.
- ✓ Gips- en boardplaten.
- ✓ Nieuwbouwmuren.
- ✓ Voor binnen.

### Eigenschappen

- ✓ Stofdroog na 20 minuten. Na 12 uur (bij 20°C) geheel droog.
- ✓ Eenvoudig op kleur te mengen met kleurpasta of op de mengmachine.
- ✓ Doorgaans in 1 laag dekkend.
- ✓ Op waterbasis.
- ✓ Reukarm.
- ✓ Kleur: wit, mat.

### Gereedschap

- ✓ Kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap en spatten reinigen met warm water.

### Technische gegevens

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Type product          | : muurverf op waterbasis.                               |
| Min. verwerkingstemp. | : opslag en gebruik niet beneden 5°C.                   |
| Verbruik              | : 6,8 m <sup>2</sup> per liter.                         |
| Droogtijd             | Na 20 minuten, stofdroog.<br>Na 24 uur, volledig droog. |
| Kleur                 | : wit, mat.                                             |

## **Voorbereiding**

- ✓ Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen.
- ✓ Gaten en scheuren vullen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ✓ Zeer poreuze ondergronden eerst voorbehandelen.
- ✓ Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Vlekken.
- ✓ De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- ✓ Voor gebruik goed roeren.

## **Gebruiksaanwijzing**

- ✓ Aanbrengen met kwast of vachtroller.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warm water.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 5°C.