

Sneldrogende HOUTREPARATIE

- ▶ Voor het snel en duurzaam repareren van beschadigd hout.
- ▶ Droogt na 45 minuten.

TOEPASSINGEN

- Snel en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen en afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend.
- Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- Krimpt niet.
- Overschilderbaar na ca. 45 minuten (bij 20°C).
- Maximale laagdikte: 5 cm.
- Maximale diepte: 10 cm.
- Uitstekende hechting en modeleerbaarheid.
- Oplosmiddelvrij.
- Kleur: gebroken wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tip: indien er sprake is van houtrot: behandelen met Alabastine Houtrotvuller.
- Meng evenredige hoeveelheden component 1 en component 2 op een harde ondergrond met een plamuurmes tot een egale kleur is ontstaan.
- Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

- Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen.
- Niet meer product aanmaken dan in 10 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharden.
- Gat dieper dan 5 cm dienen in meerdere lagen gevuld te worden, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Niet verwerken beneden 5°C.
- Afval niet in de gootsteen werpen.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 500gr.