

Productinformatie

Voorstrijk Latex

Kant & Klaar

- *Heft zuigende ondergronden op en verbetert hechting.*
- *Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.*
- *Kant en klaar.*



Product

Voorstrijk voor Latex is een unieke formule: speciaal ontwikkeld voor de Alabastine Multi-Klus Sprayer, waardoor je 4x sneller de klus kunt klaren. Voorstrijk voor Latex is te gebruiken als voorbehandeling voor alle soorten muurverf, latex, structuurverf en pleisters. Het heft de zuigende werking van de ondergrond op en verbetert de hechting. Dit voorkomt aanzetten, kleurverschillen en afbladderen. Bovendien zorgt het voor een zuiniger verfverbruik en een betere dekking. De voorstrijk is direct klaar voor gebruik en is na 8 uur overschilderbaar!

Gereedschap

- ✓ Alabastine Multi-Klus sprayer, vachttroller of blokkwast.

Technische gegevens

Type product	: voorstrijk op waterbasis
Verbruik	: voldoende voor ca. 60 m ² (afhankelijk van de ondergrond)
Opslag- en verwerkingstemp.:	niet verwerken beneden de 5°C

Verpakking

5 ltr. jerrycan.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Als voorbehandeling voor latex, muurverf, structuurverf en pleisters.
- ✓ Geschikt voor beton, steen, spack (spuitwerk) en nieuwbouw muren.
- ✓ Al na 8 uur overschilderbaar.
- ✓ 1 liter volstaat tot 60 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- ✓ Voor binnen.
- ✓ Ook geschikt voor structuurverf en pleisters; niet geschikt voor poederende en niet-zuigende ondergronden.

Eigenschappen

- ✓ Heft de zuigende werking van de ondergrond op.
- ✓ Verbetert de hechting.
- ✓ Voorkomt aanzetten en kleurverschillen, en zorgt dus voor een betere dekking.

www.alabastine.nl

Doe 't goed. Doe 't Alabastine.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng de Voorstrijk Latex eenvoudig aan met de Alabastine Multi-Klus Sprayer.
2. De spuitmond van de Alabastine Multi-Klus Sprayer op ca. 30 cm houden van het te bewerken oppervlak.
3. Verspuit het product in banen in een gelijkmatige vloeiende beweging van beneden naar boven, om zakkens te voorkomen. Indien die zich toch voordoen, deze uitsmeren met een kwast of roller.
4. Extreem zuigende ondergronden meerdere malen behandelen. Een volgende laag steeds aanbrengen voordat de vorige laag droog is.
5. Na droging is overschilderen of behangen mogelijk.
6. Spetters op oppervlakken die niet bewerkt moeten worden direct verwijderen met warm water.
7. Opslag en gebruik niet beneden 5°C.
8. Op poederende ondergronden en oude muren die slecht hechten, raden wij aan Voorstrijk Latex concentraat te gebruiken, zodat een meer geconcentreerde verhouding gebruikt kan worden.

Veiligheid

- ✓ Buiten bereik van kinderen bewaren.
- ✓ Spuitnevel niet inademen.
- ✓ Aanraking met de ogen en huid vermijden.
- ✓ Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- ✓ Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
- ✓ Het gebruik van oogbescherming is aan te bevelen.
- ✓ Zorg voor voldoende ventilatie gedurende gebruik en droging.