Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

Alles Vuller

- Vult gaten en scheuren in o.a. Steen, beton, gasbeton, pleister- en stuckwerk.
- Ook geschikt voor het zetten van hoeken, contactdozen e.d.



TOEPASSINGEN

•Voor het vullen en repareren van gaten en scheuren tot 5 cm diep in één keer.
•Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton.
•Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken, contactdozen etc.
•Zelfs toepasbaar in vochtige ruimtes en kelders.
•Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

•Krimpt niet.
•Schroef-, spijker- en boorvast.
•Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
•Op cementbasis, kunstharsgebonden.
•Overschilderbaar na ca. 24 uur (20 °C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
•Kleur: wit.
•Mengverhouding: 1 deel water (volume) met 2 delen Allesvuller (volume).

GEBRUIKSAANWIJZING

•Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
•Loszittende delen verwijderen.
•Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in een bakje met water.
•Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
•De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
•Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
•Verwerkingstijd aangemaakte pasta: +/- 30 minuten (bij 20°C).

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 750gr. en 2 kg.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl