

# Gipsplaat VULLER

- ▶ Vult naden en gaten in gipsplaten.
- ▶ Vezelversterkt, krimpt of scheurt niet.

### TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
- Voor het vullen van gipsplaat Schroeven in wanden en plafonds.
- Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparatie afgewerkt wordt met een vochtbestendige latex.
- Voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vezelversterkt. Vangt licht ondergrondwerking op.
- Geen tape nodig.
- Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen.
- Krimpt niet.
- Overschilderbaar na ca. 3 uur (bij 20 °C, 1cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: Wit
- 20 m naad per kilo.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Gipsplaten dienen om de 22 cm geschroefd te zijn.
- Ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Spijkerkoppen e.d. behandelen met Voorstrijk Vlekken om verkleuring door roest te voorkomen.
- Tip: voor het uitvlakken van wandplaten (gipsplaten AK) kunt u Alabastine Bouwscheurtape als overbrugging gebruiken ter voorkoming van scheuringvorming.



### GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Mengverhouding: Water 1 deel (volume), poeder 2 delen (volume).
- Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- De aangemaakte pasta stevig in de naad drukken met een plamuurmes.
- Verwerkingstijd aangemaakte pasta:  $\pm$  1 uur (bij 20 °C).
- Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn.
- Na droging eventueel schuren met fijn schuurpapier.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.
- Droog bewaren.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 750gr en 2 kg