

# Gipsplaat VULLER.

- ▶ Vult naden en gaten in gipsplaten.
- ▶ Vezelversterkt, krimpt of scheurt niet.

### TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van naden tussen gipsplaatsen.
- Voor het vullen van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.
- Niet toepasbaar in vochtige ruimtes en op vochtige ondergronden.
- Voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vezelversterkt. Vangt lichte ondergrondwerking op. Geen wapeningsband nodig.
- Krimpt niet.
- Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen.
- Overschilderbaar na ca. 2 uur (bij 20 °C, 1cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: Grijs.
- Verbruik: ± 20 meter naad per liter.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Gipsplaten dienen om de 22 cm geschroefd te zijn.
- Ondergrond moet schoon, droog stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tip: voor het uitvlakken van wandplaten (gipsplaten AK) kunt u Alabastine Bouwscheurtape als overbrugging gebruiken ter voorkoming van scheurvorming.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Product kan direct uit de pot verwerkt worden.
- Product stevig in de naad drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Na droging eventueel schuren voor een optimaal glad resultaat.
- Na gebruik afdekvel terugplaatsen en deksel goed afsluiten.
- Gereedschappen en handen reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.



# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

### VERPAKKINGSEENHEDEN

•1 ltr en 2.5 ltr.