

# Sneldrogende HOUTROTVULLER

- ▶ Sneldrogend, na 20 min. overschilderbaar.
- ▶ Vult en repareert verrot hout.

## TOEPASSINGEN

- Speciaal ontwikkeld voor houtrot.
- IJzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes etc.
- Geschikt voor binnen en buiten.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend: overschilderbaar na ca. 20 minuten met alle soorten verf of dekkende beits.
- Uitstekende hechting.
- Vormvast, zakt niet uit.
- Flexibel; vangt de werking van het hout op.
- IJzersterk.
- Krimpt niet.
- Perfect schuurbaar.
- Ongevoelig voor vocht.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.
- Gemakkelijk (1:1) te mengen.
- Kleur: gebroken wit



### GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Verwijder verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk.
- Tip: voor een duurzame reparatie eerst het aangetaste hout versterken met Alabastine Houtrot Impregneer.
- Let op: Niet direct vanuit de koker in het gat spuiten, eerst mengen!
- Snij de kokers boven de schroefdraad open.
- Spuit component A met behulp van een kitspuit in een rechte sliert op een niet zuigende harde ondergrond.
- Wissel de koker en spuit daarna component B met behulp van de kitspuit in een sliert van gelijke lengte als component A op de ondergrond.
- Meng vervolgens beide componenten met een plamuurmes goed door totdat er een egale kleur is ontstaan.
- Niet meer aanmaken dan binnen 5 min. verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen.
- Gat dieper dan 4 cm dienen in meerdere lagen gevuld te worden, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Breng de tweede laag, indien nodig, na 20 minuten aan.
- Overschilderbaar met alle soorten (grond) verf (alkyd en acryl) of beits.
- Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier.
- Opslag en gebruik niet beneden 10 °C.
- Droog bewaren.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 465 gr