

Spuit PLAMUUR

- ▶ Spiegelglad afwerken van krasjes en kleine beschadigingen.
- ▶ Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afsputten.

TOEPASSINGEN

- Voor het egaliseren van krasjes en kleine beschadigingen in auto's, boten, huishoudelijke apparaten e.d.
- Voor een spiegelgladde afwerking van Alabastine Polyesterplamuur en Alabastine Autoplamuur.
- Als grondlaag voor het afsputten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afsputten.
- Sneldrogend, af te werken na ca. 60 minuten.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Goed schuurbaar.
- Schuur- en overschilderbaar na ca. 1 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid) met alkyd- en acrylverf.
- Kleur: grijs.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Loszittende delen verwijderen.
- Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan ontvetten en schuren.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat het kogeltje hoorbaar is.
- Het te behandelen oppervlak vanaf ca. 25 cm gelijkmatig besputten.
- Indien nodig herhalen.
- Na gebruik de bus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit voorkomt verstopping van het ventiel.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 400 ml.

