

Xtra Voorstrijk Vochtige muren en kelders

- ▶ Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
- ▶ Helpt schimmelvorming voorkomen.

TOEPASSINGEN

- Toepasbaar op door vocht aangetaste muren en plafonds als gevolg van optrekkend vocht of vochtdoorslag van buiten.
- Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
- Helpt schimmelvorming voorkomen. Vormt een filmlaag die het vocht tegenhoudt.
- Voorkomt afbladderende verf en loskomend behang.
- Toepasbaar op steen, beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis).
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Dringt diep in de ondergrond in.
- Stofdroog na 4 uur.
- 2e laag aanbrengen na minimaal 24 uur.
- Overschilderbaar na 24 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- 2,5 L is voldoende voor 20 m².
- Kleur: wit

GEBRUIKSAANWIJZING

- Let op! Bij zeer vochtige wanden, zoals bij sterke waterdruk adviseren wij om eerst bouwkundige advies in te winnen. Bij grote schade kan dit product slechts als tijdelijke oplossing dienen.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel op cementbasis, bijvoorbeeld Allesvuller (poeder).
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen in 2 dunne lagen.
- De eerste laag aanbrengen met een kwast, zo worden alle poriën goed gevuld.
- De 2e laag, na minimaal 24 uur aanbrengen met een kwast of vachtroller.
- Gereedschap direct reinigen met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1 ltr en 2.5 ltr.