

Quick & Easy Bouwscheur VULLER

- ▶ Vult zet- en krimp scheuren.
- ▶ Super makkelijk en snel repareren.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van zet- en krimp scheuren in steen- en pleisterwerk.
- Ideaal voor zet- en krimp scheuren in nieuwbouwwoningen.
- Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen.
- Niet geschikt voor vochtige ondergronden, metaal, aluminium, kunststof of pvc
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Makkelijk aan te brengen.
- Krimpt niet.
- Sneldrogend.
- Maximale scheurbreedte: 2 mm.
- Overschilderbaar na ca. 30 minuten (20 °C, 2 mm laagdikte) met alle soorten muurverf.
- Kleur: gebroken wit.

GEbruiksaanwijzing

- De ondergrond moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Beschermpapje voorzichtig los draaien en bijgeleverde spuitmond op het ventiel draaien.
- Verwijder het blokkage-lipje in de bevestigingsring en trek het grijze dopje van de spuitmond.
- Draai de grijze dop linksom open. Hoe verder open, hoe sneller het product uit de verpakking komt.
- Knijp in de hendel en breng het vulmiddel aan in de kieren of naden.
- Tip: door de hendel minder diep in te drukken, kunt u de dosering regelen.
- Bij diepere of bredere naden dan 5 x 5 mm de reparatie opbouwen in meerdere lagen.
- Na aanbrengen meteen glad afwerken.
- Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.
- Spuitmond afsluiten met het grijze dopje.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 300 gr

