

Verharder

- ▶ Uitsluitend voor gebruik bij Alabastine Polyesterplamuur, Glasvezelplamuur en Polyesterhars.

TOEPASSINGEN

- Voor het uitharden van Polyesterplamuur, Glasvezelplamuur en Polyesterhars.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Makkelijk verwerkbaar.
- Alleen gebruiken in combinatie met Alabastine Polyesterplamuur, Glasvezelplamuur en Polyesterhars.
- Kleur: Wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Meng 3% verharder (3 gram verharder op 100 gram Polyesterplamuur of Glasvezelplamuur of Polyesterhars) goed door de producten totdat het opgenomen is.
- Eventueel afwegen op een nauwkeurige keukenweegschaal.
- Maak niet meer Polyesterplamuur of Polyesterhars aan dan u binnen 4 minuten kunt verwerken, voor Glasvezelplamuur is dat 10 minuten.
- Niet beneden de 10 graden werken.
- Bij het schuren van het oppervlak adviseren wij het gebruik van een stofmasker.
- Niet hittebestendig na uitharding.
- Gereedschap direct reinigen met aceton of terpentijn.
- Koel en droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 30 gr.

