

Muurdecór ZAND EFFECT

- ▶ Voor het creëren van een uniek zandeffect.
- ▶ Ook voor het wegwerken van oneffenheden en beschadigingen door egaliserend vermogen.

TOEPASSINGEN

- Voor creëren van een uniek zand effect.
- Ook voor het wegwerken van oneffenheden en beschadigingen door egaliserend vermogen.
- Toepasbaar op steen, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten etc.
- Geschikt voor binnen.
- Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en ruimtes met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer fijne structuur.
- Vult en egaliseert tot 2 mm in 1 laag. Meerdere lagen aanbrengen indien noodzakelijk.
- Makkelijk aan te brengen en egaal af te werken met de MuurGlad Roller en Strijker.
- Mazimale laagdikte: 2 mm
- Droogtijd: 6 – 8 uur (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur).
- Kleur: Parel zand - RAL 9010, Duinzand - RAL 9001, Branding zand – grijs/bruin.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEHANDELEN

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Vul brede naden tussen bijv. Cellenbetonblokken (breder dan 2 mm) eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder loszittende stukken glasweefselbehang.
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Sneldrogende Voorstrijk.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

AANBRENGEN

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller.
- Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
- Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m², verdeel de MuurDécor daarna met een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
- MuurDécor dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken! Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
- Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken.

GLADSTRIJKEN

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker.
 - MuurDécor kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
 - Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur (± 50 - 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
 - Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
 - Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur.
 - Oefen hierbij weinig druk uit.
-
- Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
 - Na minimaal 6 - 8 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
 - MuurDécor is na 6 - 8 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur)

VERBRUIKSINDICATIE

- Lichte beschadigde wanden = 12 m²
- Structuurverf = 9 m²
- Verbruik is afhankelijk van laagdikte en ondergrond.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5 ltr.