

Sneldrogende EGALISEERPASTA

- ▶ Voor het egaliseren van oneffenheden, en structuurondergronden.
- ▶ Overschilderbaar na 6 – 8 uur.
- ▶ Uitstekend schuurbaar.

TOEPASSINGEN

- Voor het egaliseren van oneffenheden en krassen in wanden en plafonds.
- Ook geschikt voor structuurondergronden en granol.
- Toepasbaar op steen, beton, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten, etc.
- Ideale voorbehandeling voor schilderen, tegelen of behangen.
- Geschikt voor binnen.
- Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes of wanden met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klare soepele pasta, lichte verwerking.
- Egaliseert tot 3 mm per laag.
- Eenvoudig aan te brengen met de Alabastine spaan.
- Eenvoudig glad te maken met de Alabastine strijker.
- Zeer gladde afwerking.
- Uitstekend schuurbaar.
- Sneldrogend.
- Overschilderbaar na: ca. 6 - 8 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Verbruiksindicatie: 5 kg is voldoende voor ongeveer 3 m² (afhankelijke van laagdikte en ondergrond).
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEHANDELEN

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 3 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Zuigende ondergronden, licht poederende ondergronden of vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Alles-in-1 of een ander geschikte Alabastine Voorstrijk.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

AANBRENGEN

- Product voor gebruik goed doorroeren.
- Breng het product rechtstreeks uit de emmer met de Alabastine spaan.
- Verdeel het product met de Alabastine spaan over de muur in een oppervlak van 2 à 3 m².
- Product dient binnen 20 minuten na aanbrengen te worden geëgaliseerd! Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 20 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken. Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.

GLADSTRIJKEN

- Vervolgens het aangebrachte product glad afwerken met de Alabastine Strijker.
- Het product kan direct tot max. 20 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
- Strijk eerst het onderste deel van de muur (+/- 50 – 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na volledige droging zeer eenvoudig worden weggeschuurd.
- Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na minimaal 6 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
- Af te werken met de meest gangbare muurverven, behangsoorten en tegels.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet onder de 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5kg en 15kg.