

Voorstrijk HECHTING

- ▶ Verbetert hechting van egaliseermiddel, tegellijm en verf.
- ▶ Geschikt voor zuigende ondergronden.

TOEPASSINGEN

- Verbetert hechting van egaliseermiddel, tegellijm en verf.
- Geschikt voor ondergronden zoals steen, beton en gasbeton, onbehandeld pleister- en stucwerk, gipsplaten, baksteen, cement, en kalkzandsteen.
- Geschikt voor wanden en vloeren.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Zet poederende ondergronden vast zoals veegvast en witkalk.
- Heft de zuigende werking van de ondergrond op.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Stofdroog na ca. 30 minuten.
- Na minimaal 3 uur (bij 20°C) volledig droog. Daarna af te werken met egaliseermiddel, tegelwerk of met alle soorten muurverf.
- 5 L is voldoende voor 50 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: droogt transparant op.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is.
- Ondergrond vochtig maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
- Vorbereiding: niet te behandelen oppervlakken afdekken.
- Loszittende delen verwijderen.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, scheuren en beschadigingen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Een volgende laag aanbrengen voordat de vorige laag droog is.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5 ltr.

