

# VOORSTRIJK Sneldrogende GRIJS

- ▶ Verbeterd de dekkraft van heldere donkere kleuren.
- ▶ Al na drie uren overschilderbaar.

### TOEPASSINGEN

- ÿ Voorbehandeling voor latex, sierpleister, muur- en structuurverf.
- ÿ Te gebruiken op o.a. pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gipsplaten, steen, beton en nieuwbouwmuren.
- ÿ Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ÿ Kleur Grijs.
- ÿ Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.
- ÿ Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- ÿ Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- ÿ Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- ÿ Dringt diep in de ondergrond.
- ÿ Stofdroog na ca. 30 minuten.
- ÿ Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- ÿ 2,5 L is voldoende voor ca. 25 m<sup>2</sup> (afhankelijk van de ondergrond).

### GEBRUIKSAANWIJZING

- ÿ Voor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is. Ondergrond vochtig maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
- ÿ Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ÿ Verwijder loszittende delen.
- ÿ Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ÿ Voor gebruik goed doorroeren.
- ÿ Aanbrengen met een stevige kwast of blokwitter.
- ÿ Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Tweede laag aanbrengen na volledige droging van de eerste laag.
- ÿ Voorkom druipters, deze blijven zichtbaar na het aanbrengen van muurverf.
- ÿ Gereedschap schoonmaken met warmwater.
- ÿ Opslag en gebruik niet beneden 10°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

ÿ 2.5ltr

