

VOORSTRIJK Sneldrogend WIT

- ▶ Verbetert de dekkraft van heldere licht kleuren.
- ▶ Al na drie uren overschilderbaar.

TOEPASSINGEN

- Voorbehandeling voor latex, sierpleister, muur- en structuurverf.
- Te gebruiken op o.a. pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gipsplaten, steen, beton en nieuwbouwmuren.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kleur Wit.
- Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.
- Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Stofdroog na ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- 2,5 L is voldoende voor ca. 25 m² (afhankelijk van de ondergrond).

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is. Ondergrond vochtig maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een stevige kwast of blokwitter.
- Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Tweede laag aanbrengen na volledige droging van de eerste laag.
- Voorkom druipters, deze blijven zichtbaar na het aanbrengen van muurverf.
- Gereedschap schoonmaken met warmwater.
- Opslag en gebruik niet beneden 10°C.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

VERPAKKINGSEENHEDEN

•2.5ltr