

GRONDVERF Binnen Grijs

- ▶ Voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.
- ▶ Sneldrogend. Overschilderbaar na 2 uur.

TOEPASSINGEN

• Alabastine Grondverf Binnen is een sneldrogende watergedragen grondverf geschikt voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.

• Zorgt voor een perfecte duurzame basis om houten ondergronden af te lakken.

• Heft de zuigende werking op van onbewerkt hout en zorgt voor een duurzamer eindresultaat.

• Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met een donkere kleur. Gebruik voor lichtere kleuren Alabastine Grondverf Buiten Wit.

• Voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Sneldrogend; na 2 uur volledig droog en overschilderbaar (bij 20°C).

• Stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C), vochtregulerend.

• Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

• Superieure hechting voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).

• Kleur: Grijs.

• Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

• Rendement: 750 ml is voldoende voor 7 à 8 m²
(rendement is afhankelijk van de ondergrond).

• Geurarm.

• Waterbasis.



GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling:

• Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor Alabastine Verfreinger.

• Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.

• Onbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

• Geverfd hout, verf in goede staat: eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger, vervolgens schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

• Geverfd hout, verf in slecht staat: slecht hechtende verflagen verwijderen tot op het kale hout met een geschikt Alabastine Afbijtmiddel. Daarna ontvetten met Alabastine Verfreiniger, schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

Verwerking:

• Plak alle hoeken en randen af met tape en dek vloeren en meubels af.

• Voor gebruik grondverf goed doorroeren.

• Grondverf aanbrengen met een kwast of roller.

• Kopse kanten 2 keer behandelen.

• Voor het aflakken de aangebrachte grondverf na droging schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en daarna stofvrij maken.

• Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water.

• Opslag en gebruik niet beneden de 10°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

• 750ml.