

# GRONDVERF Binnen Wit

- ▶ Voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.
- ▶ Sneldrogend. Overschilderbaar na 2 uur.

### TOEPASSINGEN

• Alabastine Grondverf Binnen is een sneldrogende watergedragen grondverf geschikt voor houten ondergronden zoals deuren en kozijnen.

• Zorgt voor een perfecte duurzame basis om houten ondergronden af te lakken.

• Heft de zuigende werking op van onbewerkt hout en zorgt voor een duurzamer eindresultaat.

• Geschikt als voorbehandeling voor het aflakken met een lichte kleur. Gebruik voor donkere kleuren Alabastine Grondverf Buiten Grijs.

• Voor binnen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Sneldrogend; na 2 uur volledig droog en overschilderbaar (bij 20°C).

• Stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C), vochtregulerend.

• Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

• Superieure hechting voor elke soort verf (waterbasis en terpentinebasis).

• Kleur: wit.

• Eenvoudig te verwerken met kwast of roller.

• Rendement: 750 ml is voldoende voor 7 à 8 m<sup>2</sup>  
(rendement is afhankelijk van de ondergrond).

• Geurarm.

• Waterbasis.



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Voorbehandeling:

• Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gebruik hiervoor Alabastine Verfreinger.

• Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.

• Onbehandeld hout: schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

• Geverfd hout, verf in goede staat: eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger, vervolgens schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

• Geverfd hout, verf in slecht staat: slecht hechtende verflagen verwijderen tot op het kale hout met een geschikt Alabastine Afbijtmiddel. Daarna ontvetten met Alabastine Verfreiniger, schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.

#### Verwerking:

• Plak alle hoeken en randen af met tape en dek vloeren en meubels af.

• Voor gebruik grondverf goed doorroeren.

• Grondverf aanbrengen met een kwast of roller.

• Kopse kanten 2 keer behandelen.

• Voor het aflakken de aangebrachte grondverf na droging schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en daarna stofvrij maken.

• Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met warm water.

• Opslag en gebruik niet beneden de 10°C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

• 250ml en 750ml.